

1802

Zametací stroj 2,3 m 14 KW Hydraulický pohon (predný a zadný 3-bodový záves, montáž na vysokozdvížný vozík)

Kód tovaru: Z09-1023



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/1802-23-m-zametac%C3%AD-stroj-14-kw-hydraulick%C3%BD-pohon-predn%C3%BD-zadn%C3%BD-3-bodov%C3%BD-z%C3%A1ves-mont%C3%A1%C5%BE-na-vysokozdv%C5%BE-n%C3%BD-voz%C3%ADk>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	300 kg
Pracovná šírka	2300 mm

Popis

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- 3-bodové závesné zariadenie, predné alebo zadné
- Pripojenie vysokozdvížného vozíka (pevné pripojenie)
- Hydraulický pohon (14 kW)
- Kefa s priemerom 510 mm 1

3 typov (štandardne zmiešaný typ)

- Zmes štetcov (kov + polypropylén)
- Štetec (polypropylén)
- Zmes špirálových štetcov na sneh
- Dve pojazdne kolesá a jedna podpera

koleso vpredu ø 200x50 s

mechanické nastavenie výšky

- Systém sledovania terénu v dvoch rovinách
- Diagonálna zametacia poloha (stav - bez nádrže na nečistoty)
- Mechanické nastavenie uhla zametača

VOLITELNÉ VYBAVENIE:

- Kontajner na odpad s mechanickým vyprázdňovaním pomocou kábla z vozidla
- Kontajner na odpadky s hydraulickým vyprázdňovaním
- Zavlažovací systém - pozostáva z: nádrže s objemom 175 l s externým filtrom, dopravné čerpadlo / vozidlo napájaná inštalácia: 12 (24 V), tyč s plochými tryskami.
- Rotačná bočná kefa v troch typoch na výber: mix, ppn alebo kovový typ (možno inštalovať na pravej alebo ľavej strane alebo na oboch stranách), bočná kefa inštalácia pohonu je vybavená uzatváracím ventilom čo umožňuje vypnutie bez demontáže

- Možné aj iné typy konzol pre kolesové nakladače
- Hydraulické nastavenie uhla sklonu, ktoré umožňuje zametanie bez opustenia vozidla
- Pozor!!! je potrebná ďalšia hydraulická sekcia
- Pretlakový ventil pre nakladače s hydraulický tlak vyšší ako 16 mpa
- Regulátor prietoku oleja pre nabíjačky s prietok väčší ako 60 l/min.
- Zosilnená hydraulika pre kolesové nakladače s vysokým prietokom oleja