

## Zagroda 2430

Kardanový betónový mixér (600 l, zadný výboj, vidlicové výťahy)



### Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Predaj

+421 918 233 200  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/z09-1036>



### Parametre

Meno	Jednotka
Kapacita (liter)	600 l
Pohonné zariadenia	tractor PTO
Priemer miešačky betónu	1200 mm
Hmotnosť	490 kg

### Popis

#### ŠTANDARDNÉ ZARIADENIE:

- 3-bodová stopovacia mačka. II
  - Okrem toho upravené na nosenie s paletovými vidlicami
  - Hrúbka plechu: stredový prvok - 5mm; dno - 8 mm pre 800l a 1200l, 6 mm pre 600l
  - Zmiešavacie ramená z 3 plochých pružín (600 l), 4 ramien (800 l) alebo 5 ramien (1200 l), ktoré sa otáčajú okolo 30 hod.
  - Pracovné špičky miešačiek s nastaviteľnou pracovnou výškou
  - Agregované oddeľujúce sito počas plnenia mixéra
  - Bočný a zadný výboj pre 800L a 1200L, zadný výboj za 600L
  - Kovový kryt na strane traktora
  - V štandardnej verzii, riadiť z traktora cez PTO.
- spotreba elektrickej energie 600L - 60ps, 800L - 80ps, 1200L - 110ps
- 800L betónové mixéry pre montáž hydraulického motora

#### VOLITEĽNÉ ZARIADENIE:

- Cement mixér s hydraulickým pohonom.
- Odporúčaný prietok oleja: 60-70L/min;  
Max. nesmie prekročiť 80L/min.
- PTO verzia dodatočne vybavené s hydraulickým motorom s hadicami
  - Betónová miešačka s elektrickým pohonom (360v), pre miešačky betónu 600L a 800L 11kw motor / vyžaduje ochranu. 25a /, pre miešačky betónu 1200L - 15kw motor / vyžaduje ochranu 32a /
  - Samonakladacie lopaty - montáž

možné v 800L a 1200L betónu

miešačky len s bočným výbojom

- Podvozok pre betónovú miešačku 800 l a 1200L na 260/75 / 15,3 kolies (hmotnosť 350kg)
- PTO hriadeľ 460 Nm s ochranou proti preťaženiu