

2430AJ

Miešačka betónu s kardanovým pohonom (600 l, zadné vyhadzovanie, úchyty na vysokozdvížný vozík)

Kód tovaru: Z09-1036



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/2430-mont%C3%A1%C5%BE-mie%C5%A1a%C4%8Dky-bet%C3%B3nu-s-kardanov%C3%BDm-pohonom-600-l-zadn%C3%BDm-v%C3%BDkladom-pre-vykladac%C3%AD-zdv%C3%ADha%C4%8D>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	490 kg
Pohonný mechanizmus	tractor PTO
Objem (liter)	600 l
Priemer miešačky betónu	1200 mm

Popis

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- 3-bodové závesné zariadenie kat. II
- Dodatočne prispôsobené na prepravu pomocou paletových vidlíc
- Hrúbka plechu: stredový prvok - 5 mm; spodný - 8 mm pre 800 l a 1200 l, 6 mm pre 600 l
- Miešacie ramená vyrobené z 3 plochých pružín (600 l), 4 ramien (800 l) alebo 5 ramien (1200 l), otáčajúce sa okolo 30 ot./min.
- Pracovné hroty miešadiel s nastaviteľnou pracovnou výškou
- Segregačné sito na kamenivo počas plnenia miešačky
- Bočné a zadné vyhadzovanie pre 800 l a 1200 l, zadné vyhadzovanie pre 600 l
- Kovový kryt na strane traktora
- V štandardnej verzii, pohon z traktora cez vývodový hriadeľ.
príkon 600L - 60ps, 800L - 80ps, 1200L - 110ps
- 800-litrové miešačky betónu pre montáž hydraulického motora

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE:

- Miešačka betónu s hydraulickým pohonom.
Odporúčaný prietok oleja: 60-70 l/min;
max. by nemal prekročiť 80 l/min
- Verzia s vývodovým hriadeľom je dodatočne vybavená s hydraulickým motorom s hadicami
- Miešačka betónu s elektrickým pohonom (360 V),
pre miešačky betónu s objemom 600 l a 800 l s motorom 11 kW
/ vyžaduje ochranu. 25a /, pre miešačky betónu
1200L - motor s výkonom 15 kW / vyžaduje ochranu 32A /
- Samonakladacia lopata - montáž

možné v betóne s objemom 800 litrov a 1200 litrov
miešačky iba s bočným výpustom

- Podvozok pre miešačku betónu 800 l a 1200 l
na kolesách 260/75 / 15,3 (hmotnosť 350 kg)
- Kľbový hriadeľ 460 Nm s ochranou proti preťaženiu