

2430AJ

Miešačka betónu s kardanovým pohonom (600 l, zadné vyhadzovanie, úchyty na vysokozdvížný vozík)

Kód tovaru: Z09-1036



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/2430-montaz-miesacky-betonu-s-kardanovym-pohonom-600-l-zadnym-vykladom-pre-vykladaci-zdvihac>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	490 kg
Pohonný mechanizmus	tractor PTO
Objem (liter)	600 l
Priemer miešačky betónu	1200 mm

Popis

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- 3-bodové závesné zariadenie kat. II
 - Dodatočne prispôsobené na prepravu pomocou paletových vidlíc
 - Hrúbka plechu: stredový prvok - 5 mm; spodný - 8 mm pre 800 l a 1200 l, 6 mm pre 600 l
 - Miešacie ramená vyrobené z 3 plochých pružín (600 l), 4 ramien (800 l) alebo 5 ramien (1200 l), otáčajúce sa okolo 30 ot./min.
 - Pracovné hroty miešadiel s nastaviteľnou pracovnou výškou
 - Segregačné sito na kamenivo počas plnenia miešačky
 - Bočné a zadné vyhadzovanie pre 800 l a 1200 l, zadné vyhadzovanie pre 600 l
 - Kovový kryt na strane traktora
 - V štandardnej verzii, pohon z traktora cez vývodový hriadeľ.
- príkon 600L - 60ps, 800L - 80ps, 1200L - 110ps
- 800-litrové miešačky betónu pre montáž hydraulického motora

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE:

- Miešačka betónu s hydraulickým pohonom.
Odporúčaný prietok oleja: 60-70 l/min;
max. by nemal prekročiť 80 l/min
- Verzia s vývodovým hriadeľom je dodatočne vybavená s hydraulickým motorom s hadicami
- Miešačka betónu s elektrickým pohonom (360 V),
pre miešačky betónu s objemom 600 l a 800 l s motorom 11 kW
/ vyžaduje ochranu. 25A /, pre miešačky betónu
1200L - motor s výkonom 15 kW / vyžaduje ochranu 32A /
- Samonakladacia lopata - montáž
možné v betóne s objemom 800 litrov a 1200 litrov
miešačky iba s bočným výpustom
- Podvozok pre miešačku betónu 800 l a 1200 l

na kolesách 260/75 / 15,3 (hmotnosť 350 kg)

- Kĺbový hriadeľ 460 Nm s ochranou proti preťaženiu