

## Zagroda 2431

Kardanový betónový mixér (800 L, zadný a bočný výboj, vidlicové výťahy)

### Company seat

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Sales

+34 667 954 677  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/z09-1037>



### Parameters

Name	Unit
Kapacita (liter)	800 l
Pohonné zariadenia	tractor PTO
Priemer miešačky betónu	1500 mm
Hmotnosť	565 kg

### Description

#### ŠTANDARDNÉ ZARIADENIE:

- 3-bodová stopovacia mačka. II
- Okrem toho upravené na nosenie s paletovými vidlicami
- Hrúbka plechu: stredový prvok - 5mm; dno - 8mm pre 800l a 1200l, 6mm pre 600l
- Zmiešavacie ramená z 3 plochých pružín, 4 ramená 600L 5 ramien 1200 l, otočné okolo 30 hod.
- Pracovné špičky miešačiek s nastaviteľnou pracovnou výškou
- Agregované oddeľujúce sito počas plnenia mixéra
- Bočný a zadný výboj pre 800l a 1200l, zadný výboj pre 600l
- Kovový kryt na strane traktora
- V štandardnej verzii, riadiť z traktora cez PTO. spotreba elektrickej energie 600l - 60ps, 800l - 80ps, 1200l - 110ps
- 800l miešačky betónu pre montáž hydraulického motora

#### VOLITELNÉ ZARIADENIE:

- Cement mixér s hydraulickým pohonom.

Odporúčaný prietok oleja: 60-70 l/min;

Max. nesmie prekročiť 80 l/min.

- PTO verzia dodatočne vybavené s hydraulickým motorom s hadicami
- Betónová miešačka s elektrickým pohonom (360v), pre miešačky betónu 600l a 800l 11kw motor / vyžaduje ochranu. 25a /, pre miešačky betónu 1200l - 15kw motor / vyžaduje ochranu 32a /
- Samonakladacie lopaty - montáž možné v 800l a 1200l betónu miešačky len s bočným výbojom
- Podvozok pre betónovú miešačku 800 l a 1200l

na 260/75 / 15,3 kolies (hmotnosť 350kg)

- PTO hriadeľ 460 Nm s ochranou proti preťaženiu