

2431AJ

Miešačka betónu s kardanovým pohonom (800 l, zadné a bočné vyhadzovanie, úchyty na vysokozdvížný vozík)

Kód tovaru: Z09-1037



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/2431-mont%C3%A1%C5%BEE-pre-mie%C5%A1a%C4%8Dku-bet%C3%B3nu-s-kardanov%C3%BDm-pohonom-800-l-vykladacie-zdv%C3%ADhacie-zdv%C3%ADhacie-voz%C3%ADky-so-zadn%C3%BDm-v%C3%BDkladom>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	565 kg
Pohonný mechanizmus	tractor PTO
Objem (liter)	800 l
Priemer miešačky betónu	1500 mm

Popis

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- 3-bodové závesné zariadenie kat. II
- Dodatočne prispôsobené na prepravu pomocou paletových vidlíc
- Hrúbka plechu: stredný prvok - 5 mm; spodný - 8 mm pre 800 l a 1200 l, 6 mm pre 600 l
- Miešacie ramená vyrobené z 3 plochých pružín, 4 ramená 600L, 5 ramien 1200L, otáčajúce sa okolo 30 ot./min.
- Pracovné hroty miešadiel s nastaviteľnou pracovnou výškou
- Segregačné sito na kamenivo počas plnenia miešačky
- Bočné a zadné vyhadzovanie pre 800 l a 1200 l, zadné vyhadzovanie pre 600 l
- Kovový kryt na strane traktora
- V štandardnej verzii, pohon z traktora cez vývodový hriadeľ. Požadovaný výkon 600 l - 60 k, 800 l - 80 k, 1200 l - 110 k
- 800l miešačky betónu pre montáž hydraulického motora

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE:

- Miešačka betónu s hydraulickým pohonom.
Odporúčaný prietok oleja: 60-70l/min;
max. by nemal prekročiť 80 l/min
- Verzia s vývodovým hriadeľom je dodatočne vybavená s hydraulickým motorom s hadicami
- Miešačka betónu s elektrickým pohonom (360 V),
pre miešačky betónu 600l a 800l s motorom 11kw
/ vyžaduje ochranu. 25a /, pre miešačky betónu
Motor s objemom 1200 l - 15 kW / vyžaduje ochranu 32A /
- Samonakladacia lopata - montáž
možné v betóne s objemom 800 l a 1200 l
miešačky iba s bočným výpustom
- Podvozok pre miešačku betónu 800 l a 1200 l

na kolesách 260/75 / 15,3 (hmotnosť 350 kg)

- Kĺbový hriadeľ 460 Nm s ochranou proti preťaženiu