

## 2432AJ

Miešačka betónu s kardanovým pohonom (1200 l, zadné a bočné vyhadzovanie, úchyty na vysokozdvížný vozík)

Kód tovaru: Z09-1038



### Predajca

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
DIČ: 25366895-2-03  
IČ DPH: HU25366895

### Predaj

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/2432-uchytenia-pre-mie%C5%A1a%C4%8Dku-bet%C3%B3nu-s-kardanov%C3%BDm-pohonom-1200-l-vykladacie-zdv%C3%ADhacie-zdv%C3%ADhacie-voz%C3%ADky-so-zadn%C3%BDm-v%C3%BDkladom>



### Parametre

| Názov                   | Hodnota     |
|-------------------------|-------------|
| Hmotnosť                | 875 kg      |
| Pohonný mechanizmus     | tractor PTO |
| Objem (liter)           | 1200 l      |
| Priemer miešačky betónu | 1900 mm     |

### Popis

#### ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- 3-bodové závesné zariadenie kat. II
- Dodatočne prispôsobené na prepravu pomocou paletových vidlíc
- Hrúbka plechu: stredný prvok - 5 mm; spodný - 8 mm pre 800 l a 1200 l, 6 mm pre 600 l
- Miešacie ramená vyrobené z 3 plochých pružín 600L, 4 ramien 800L a 5 ramien 1200L, otáčajúce sa okolo 30 ot./min.
- Pracovné hroty miešadiel s nastaviteľnou pracovnou výškou
- Segregačné sito na kamenivo počas plnenia miešačky
- Bočné a zadné vyhadzovanie pre 800 l a 1200 l, zadné vyhadzovanie pre 600 l
- Kovový kryt na strane traktora
- V štandardnej verzii, pohon z traktora cez vývodový hriadeľ. Požadovaný výkon 600 l - 60 k, 800 l - 80 k, 1200 l - 110 k
- 800l miešačky betónu pre montáž hydraulického motora

#### VOLITEĽNÉ VYBAVENIE:

- Miešačka betónu s hydraulickým pohonom.

Odporúčaný prietok oleja: 60-70l/min;

max. by nemal prekročiť 80 l/min

- Verzia s vývodovým hriadeľom je dodatočne vybavená s hydraulickým motorom s hadicami

- Miešačka betónu s elektrickým pohonom (360 V), pre miešačky betónu 600l a 800l s motorom 11kw

/ vyžaduje ochranu. 25a /, pre miešačky betónu

Motor s objemom 1200 l - 15 kW / vyžaduje ochranu 32A /

- Samonakladacia lopata - montáž

možné v betóne s objemom 800 l a 1200 l

miešačky iba s bočným výpustom

- Podvozok pre miešačku betónu 800 l a 1200 l

na kolesách 260/75 / 15,3 (hmotnosť 350 kg)

- Kĺbový hriadeľ 460 Nm s ochranou proti preťaženiu