

HS-20H110-V2

Štiepačka dreva, vertikálna, 20 ton, hydraulická

Kód tovaru: J33-10382



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/HS-20H110-V2-vertik%C3%A1lny-%C5%A1tiepa%C4%8D-gume%C5%88ov-20-ton-hydraulick%C3%BD>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	320 kg
Rozmery	2180x1180x2640 mm
Hydraulický olej	20 L
Spotreba	1.0 - 1.2 l/h
Objem nádrže	3.6 L

Popis

Jansen HS-20H110-V2 je štiepačka dreva prémiovej triedy. Má skutočnú štiepaciu silu 20 ton a veľmi robustný benzínový motor OHV s výkonom 6,5 HP. Tento model bol vyrobený v súlade s najnovšou normou EÚ pre bezpečnosť výrobkov EN 609:2017.

V štiepačkách dreva sa štiepacia sila meria priamo na štiepacom klíne, takže táto hodnota zodpovedá skutočnej štiepacej sile v danom prípade. Mnoho iných predajcov uvádza nereálne hodnoty, ktoré sa v praxi nikdy nedosiahnu.

Táto štiepačka zaručene rozštiepe každý kus dreva a nevzdá sa žiadnemu polenu. Dĺžka štiepaného polena môže dosiahnuť až 110 cm.

Štiepačka dreva sa ľahko ovláda. Motor naštartujete jednoduchým potiahnutím štartovacej šnúry a dobre štartuje aj pri mínusových teplotách.

Zariadenie môžete jednoducho prepravovať pomocou existujúceho ťažného háku a ťažného zariadenia. Zariadenie však nie je schválené na cestnú premávku, t. j. nesmiete ho ťahať za osobným vozidlom na verejných komunikáciách. Výnimkou z tohto pravidla je ťahanie poľným alebo lesným traktorom.

V tomto prípade môžete štiepačku dreva ťahať na verejných komunikáciách. Uistite sa však, že dodržiavate pravidlá cestnej premávky (osvetlenie, smerovky, evidenčné číslo vozidla atď.). Prípadne môžete štiepačku dreva samozrejme umiestniť na príves pomocou rampy.

Vďaka úzkej celkovej šírke približne 118 cm môžete zariadenie bez problémov prepravovať aj na bežnom prívese.

V rámci Európskej únie nie je povolené používať priečny klin so štiepačkou dreva. Podľa najnovšej normy EÚ EN 609:2017 je všeobecne zakázané používať priečne klíny alebo viacnásobné štiepacie klíny na štiepačkách dreva.

Hydraulický systém je navrhnutý tak, aby sa štiepací klin dal udržať vo všetkých polohách a podľa potreby sa s ním pohyboval dopredu alebo dozadu. Sila zostáva vždy rovnaká a štiepací klin, ako je to u mnohých konkurenčných produktov, sa nesmie vracáť do východiskovej polohy.

Technické špecifikácie:

4-taktný motor OHV, 6,5 HP, 4,8 kW

Typ paliva: benzín

Objem nádrže: 3,6 litra

Spotreba paliva: cca 1,0 - 1,2 l/h

Štartér: Štartér s ručným ovládaním

Hmotnosť: cca 320 kg bez kvapalín

Rýchlosť ťahania: max. 25 km/h

Max. otvor pre polená: 110 cm

Rýchlosť valca pre jeden cyklus smerom nadol: cca 18 s.

Štiepacia sila: 20 ton (nameraná hodnota)

Priemer valca: 115 mm, piestna tyč 45 mm

Štiepací klin, dĺžka: 30 cm

Rozmery vo vertikálnej polohe: 218x118x264 cm (DxŠxV)

Rozmery v horizontálnej polohe: 310x118x128 cm (DxŠxV)

Množstvo motorového oleja: približne 1 l (10W40 alebo 15W40)

Množstvo hydraulického oleja: cca 20 l (HLP46)

Rozmery balenia: 223x70x82 cm (DxŠxV)

Hmotnosť vrátane balenia: cca 386 kg