

HS-22A62K Petrol & Electric

Štiepačka dreva benzínový+elektrický motor, horizontálna/vertikálna, hydraulická, 22t

Kód tovaru: J33-10378



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/HS-22A62K-%C5%A1tiepa%C4%8Dka-polen%C3%A1-benz%C3%ADnov%C3%BD-elektrick%C3%BD-motor-horizont%C3%A1lly-vertik%C3%A1lly-hydraulick%C3%BD-22t>



Parametre

Názov	Hodnota
Rozmery	2180x1060x1820 mm
Hydraulický olej	9.5 L
Objem nádrže	3.6 L

Popis

Jansen HS-22A62K je štiepačka dreva prémiovej triedy. Má skutočnú štiepaciu silu 22 ton.

Hydraulické čerpadlo je poháňané veľmi robustným, kvalitným benzínovým motorom Kohler s výkonom 6,5 koní alebo výkonným elektromotorom (400 V, 2,2 kW). Môžete si ľubovoľne vybrať medzi elektrickým alebo benzínovým pohonom.

Hydraulické čerpadlo je poháňané veľmi robustným, kvalitným benzínovým motorom Kohler s výkonom 6,5 HP alebo výkonným elektromotorom (400 V, 2,2 kW). Môžete si ľubovoľne vybrať medzi elektrickým alebo benzínovým pohonom.

Súčasťou balenia sú aj potrebné komponenty na prestavbu a prevádzku v benzínovom alebo elektrickom režime. Po konečnej montáži deliča je možné prísušnú jednotku (benzínový motor/elektromotor) použiť priamo bez dodatočného času na prestavbu.

V štiepačkách dreva sa štiepacia sila meria priamo na štiepacom klin, takže táto hodnota zodpovedá skutočnej štiepacej sile v danom prípade. Mnoho iných predajcov uvádza nereálne hodnoty, ktoré sa v praxi nikdy nedosiahnu.

Jednou z najvýznamnejších výhod tohto zariadenia je, že štiepačku môžete ovládať vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe. Vrcholom je však možnosť kombinovanej prevádzky! To znamená, že štiepačku ovládáte buď s benzínovým motorom s výkonom 6,5 koní, alebo s elektromotorom. V závislosti od miesta použitia ste tak pripravení na akciu. Táto štiepačka zaručuje rozštiepať každý kus dreva a nevzdá sa žiadnemu polenu. Dĺžka štiepaného polena môže mať až 62 cm.

Štiepačka dreva sa ľahko ovláda. Motor naštartujete jednoduchým potiahnutím za štartovaciu šnúru a štartuje aj pri teplotách pod bodom mrazu. Pre elektromotor potrebujete iba vhodný kábel a napájanie.

Zariadenie môžete jednoducho prepravovať pomocou existujúceho ťažného háku a ťažného zariadenia. Zariadenie však nie je schválené na cestnú premávku, t. j. nesmiete ho ťahať za osobným vozidlom na verejných komunikáciách. Výnimkou z tohto pravidla je ťahanie poľným alebo lesným traktorom. V tomto prípade môžete štiepačku dreva ťahať na verejných komunikáciách. Uistite sa však, že dodržiavate pravidlá cestnej premávky (osvetlenie, smerovky, evidenčné číslo vozidla atď.). Prípadne môžete štiepačku dreva samozrejme umiestniť na príves pomocou rampy.

Vďaka úzkej celkovej šírke približne 105 cm môžete zariadenie bez problémov prepravovať aj na bežnom prívese.

Spolu so štiepačkou dodávame zadarmo 4-cestný klin, ktorý sa dá jednoducho nasunúť na štiepací klin. Medzi klinmi môžete prepínať v priebehu niekoľkých sekúnd! Pomocou 30 cm dlhého štiepacieho klinu alebo 4-cestného klinu môžete v jednom cykle štiepať aj polená s väčším priemerom. S kratšími štiepacími klinmi to často nefunguje a poleno sa musí často otočiť o 180 stupňov, čo stojí čas a námahu.

Hydraulický systém je navrhnutý tak, aby sa štiepací klin dal udržať vo všetkých polohách a podľa potreby sa s ním pohyboval dopredu alebo dozadu. Sila zostáva vždy rovnaká a štiepací klin sa na rozdiel od mnohých konkurenčných produktov nemusí vracáť do východiskovej polohy.

Technické špecifikácie:

4-taktný motor Kohler OHV, 6,5 HP, 4,8 kW

Typ paliva: benzín

Objem nádrže: 3,6 litra

Spotreba paliva: cca 1,0 – 1,2 l/h

Štartér: Štartér s ručným ovládaním

400 V elektrický motor s výkonom 2,2 kW (16 A)

Rýchlosť ťahania: Max. 25 km/h

Max. otvor pre polená: 62 cm

Rýchlosť valca pre jeden cyklus smerom nadol: cca 8 s.

Štiepacia sila: 22 ton (nameraná hodnota)

Priemer valca: 115 mm, piestna tyč 45 mm

4-cestný štiepací klin, dĺžka 30 cm (súčasťou balenia)

Štiepací klin, dĺžka 30 cm (súčasťou balenia)

Rozmery vo vertikálnej polohe: 218 x 106 x 182 cm (D x Š x V)

Rozmery v horizontálnej polohe: 220x106x128 cm (DxŠxV)

Množstvo hydraulického oleja: približne 9,5 l (HLP46)

Rozmery balenia: 187x51x73 cm (DxŠxV)

Hmotnosť vrátane balenia: cca 344 kg