

TBF-180-H

Lesná cepová kosačka 180 cm pre CAT, JCB (hydraulická, s kladivami)

Kód tovaru: B15-1733



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/TBF-180-h-180-cm-lesn%C3%A1-cepov%C3%A1-kosa%C4%8Dka-pre-CAT-JCB-hydraulick%C3%A1-s-kladivami>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	920 kg
Pracovná šírka	1800 mm
Prietok oleja	70-100 l/min
Hydraulický tlak	350-450 bar

Popis

Hydraulický lesný mulčovač pre lopaty a bagre. Modely TBF-Marine-II hydraulický a DFR-H.

Modely mulčovačov TBF-H a DFR-H sú určené na montáž na hydraulické pásové traktory rôznych značiek. Modely drvičov TBF-H a žacích strojov DFR-H sú prispôbivé výstupom hydraulického systému traktorov, kde prietok hydraulického oleja a pracovný tlak čerpadla hydraulického zariadenia sú tie, ktoré napájajú hydraulické motory a prevodovku k remeňom náprav rotora kladiva v drvičoch TBF-H alebo reťazovému pohonu v modeloch DFR-H, v závislosti od stroja, ktorý je prispôbivý každému trakčnému vozidlu. Požadovaný výkon tepelného motora a prietok čerpadla v týchto reťazových traktoroch pre montáž týchto lopat TBF-H a DFR-H sa pohybuje od 90 do 120 HP a prietok od 90 do 140 litrov/minútu. Vo všetkých prípadoch je maximálny tlak, na ktorý sú nastavené naše ventilové bloky, medzi 300 a 450 barmi. Drviaca kapacita za pracovných podmienok sa v týchto modeloch pohybuje od 12 cm v modeloch reťazových krovínorezov DFR-H do 20 cm. v pololesných drvičoch TBF-H. Odvođením modelov pololesných drvičov série TBF-MARINE-II je model TBF-II-H určený pre zákazníkov, ktorí nemajú konvenčné traktory, ale majú stroje JCB alebo Caterpillar s hydraulickým pohonom so špecifickjšími charakteristikami schopnými montovať hydraulické drviče s optimálnym výkonom. Model je možné namontovať na rady verejných a stavebných strojov, ako sú hydrostatické reťazové traktory, retro-zmiešané traktory a v niektorých prípadoch na nakladače a buldozéry. Charakteristiky zariadení sú podobné tým, ktoré sú pripojené k traktoru, ale s hydraulickým použitím bez vývodového hriadeľa.

-Podvozok s protipotrebovacím povlakom.

-Hydraulický piestový motor (63 cm³)

-Absorbovaný výkon 71 koní

-Typ hriadeľa kapotáže lesa (550 mm.)

-Typ hydraulického prevodu.

- Nastaviteľné zadné valčeky.

- požadovaný výkon 36 až 60 koní.

-Podperné lyžiny.

-Hydraulické zadné dvere.