

Forigo BedFormerTD45-170

Posteľ bývalá 170 cm



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/f41-4977>



Parametre

Meno	Jednotka
Spoločnosť	Forigo

Popis

Stroje vysoko špecializované na tvárnenie lôžka pre záhradnícky sektor, ktoré odporúčame použiť v nie veľmi kamenistej pôde. Bed bývalá séria sú premietané s predným hĺbkovým obrábacím rotorom vybaveným nožmi a zadným počítadlom otáčajúcim rotorom, ktorý sa rozpadá a tvaruje posteľ. Séria zahŕňa jedno, dvojité, trojité, pevné, rovnako ako skladací stroj k dispozícii v rôznych pracovných šírkach (90-600 cm) a vhodné od 40 do 400 HP traktory. Efektívna úprava pôdy v rôznych pracovných hĺbkach, vysoká rýchlosť smerovania, vysoký pracovný výkon s veľmi vlhkou pôdou: tu niektoré výhody našich Bed bývalých. Univerzálna 3 bodová väzba Kat. 2 a 3, kývajúce ramená, Jednostupňová prevodovka 1000 rpm PTO, Centrálna štandardná kardanová šachta (1+3/8 Z=6 bočné jarmo), Bočná kardanová šachta s automatickou spojkou SC, Centrálna strojová spojka s automatickým limitom SC, pár predných nastaviteľných bočných diskov nastaviteľných v, šírka a výška Ø 460 mm, pár stredových pluhov nastaviteľných vo výške a šírke, Swingové a bočné nastaviteľné podpory strojov, Podstavce a spoje pre stroje na sústruhy, Pár podperných zadných kolies pre centrálny stroj, Hydraulické systémy na otváranie a prehýbanie, hydraulický uzamykací systém pre dopravnú polohu, 225 cm široký počas prepravy, Zadná lišta. 3x Independent Bed Formers, ktoré môžu byť použité individuálne. Stroje zariadenia: Universal 3 bodová väzba Cat. 2, Jednostupňová prevodovka 540 rpm PTO, Zadné PTO pripojenie, Predný rukoväťový rotor Ø490 mm, Reťazový rotor v olejovom kúpeli, Zadný rotor Ø360 mm s vysokými, odporovými a opotrebovacími oceľovými hrotmi, Reťazový rotor v olejovom kúpeli, Predné dvojité kovové tesnenia v olejovom kúpeli na rotoroch, Odnímateľné rotory s prírubou, Automatické reťazové napínače na pružine, 4x čepele na prírubu, dĺžka 300 mm, Zadná nastaviteľná kapucňa, Pracovná hĺbka nastaviteľná rukoväťou kľukou, Pár nosenia kruhovej tyče na bočných pannách.