

BX-92RS

Drvič, Sekačka, Drevorezba, Drvič Dreva, Traktor

Kód tovaru: J33-10281



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/bx-92rs-drvi%C4%8D-%C5%A1tiepkova%C4%8D-dreva-drvi%C4%8D-dreva-traktor>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	727 kg
RPM	540 rpm
Rozmery	1600x1700x2500 mm
Výkon traktora	min. 50 HP

Popis

JANSEN® BX-92RS je špičkový vysokovýkonný traktorový drvič s pôsobivými funkciami pre efektívne štiepkovanie a drvenie dreva. Vďaka tomu je tento traktorový drvič ideálnou voľbou pre profesionálnych farmárov, záhradníkov a každého, kto hľadá spoľahlivé a vysokovýkonné riešenie na spracovanie dreva.

FAKTY, KTORÉ HOVORIA SAME ZA SEBA!

Hydraulické podávanie: Hydraulické podávanie uľahčuje a zefektívňuje prácu. Dva veľké podávacie valce automaticky podávajú a drvia materiál bez dodatočnej práce.

Variabilná rýchlosť podávania: Variabilná rýchlosť podávacieho valca umožňuje nastaviť stroj pre rôzne priemery materiálu. Od malých až po veľké priemery – zvládne všetko. Maximálny priemer drveného materiálu je 25,5 cm.

Bezpečná prevádzka a výkonný pohon: Vďaka integrovanému vývodovému hriadeľu a zabudovanému bezpečnostnému strižnému kolíku je JANSEN® BX-92RS kompatibilný s traktormi do výkonu 100 koní. Pevná konštrukcia zaisťuje bezpečný a spoľahlivý výkon. Tento stroj vyžaduje minimálny výkon motora traktora 50 koní a otáčky vývodového hriadeľa 540 ot./min.

Pevná konštrukcia a nenáročná údržba: Hrúbka materiálu tohto sekáča zaručuje jeho odolnosť. Stroj je navrhnutý tak, aby vyžadoval len nízku údržbu, a kryt zotrvačníka sa dá otvoriť iba jednou skrutkou, čím sa získa prístup k štyrom nožom. Tieto nože sú obojstranné a v prípade potreby sa dajú otočiť.

Praktický dizajn pre flexibilitu: Lahko skladací žľab, silné tlmiče nárazov a otočný výhozový žľab ponúkajú jednoduché možnosti prepravy a prispôsobenie sa rôznym pracovným podmienkam. Voliteľné 50 cm predĺženie výhozového žľabu sa predáva samostatne.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výkon traktora: min. 50 HP

Rezaný materiál: Ø do 255 mm

Pohon: Vývodový hriadeľ (vrátane)

Otáčky: max. 540

Podávanie valcov: hydraulické (cez hydrauliku traktora)

Prietok hydraulického podávacieho valca: od 10 l/min

Montáž: 3-bodový záves od kat. I (do kat. III, pozri max. výkon traktora)

Priemer zotrvačníka: 91 cm

Počet nožov: 4 nože, 1 protinôž

Rozmery (v prepravnej polohe): cca 160 x 170 x 250 cm (D x Š x V)

Rozmery balenia (počet 2 kusov): 1. 120x110x138 cm (DxŠxV) 2. 200x100x110 cm (DxŠxV)

Celková hmotnosť: 727 kg

Prepravná hmotnosť: 789 kg

DŮLEŽITÉ VEDĚT:

Traktorový drvič nie je ideálny na ihličovité materiály, ako je smrek, borovica alebo céder, a požadovaný výsledok nemusí byť dosiahnutý ani pri vrbe. Tieto materiály sú jednoducho príliš mäkké pre podávacie valce a zotrvačník, čo môže viesť k slabému výkonu. Lepší výsledok sa dá určite dosiahnuť pridaním konárov alebo spracovaním určitých priemerov, ale to často nie je uspokojivé.

Taktiež na výrobu drevnej štiepky určenej pre systém vykurovania drevnou štiepkou je traktorový drvič dosť nevhodný, pretože neprodukuje štandardizovanú drevnú štiepku. Veľkosť drevnej štiepky závisí od druhu dreva a typu drviča a môže byť nepravidelná, najmä pri vlákňitom, tenkom alebo ihličkovitom materiáli. Použitie štandardizovanej drevnej štiepky je v systémoch vykurovania drevnou štiepkou bežné, ale vyžaduje si špeciálne drviče, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v oveľa vyššej cenovej kategórii.