

EFGCH-220

Cepová kosačka 220 cm

Kód tovaru: J33-10254



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/cepov%C3%A1%20kosa%C4%8Dka%20efgch-220-220cm>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	550 kg
Dĺžka	2100 mm
RPM	540 rpm

Popis

Obzvlášť robustná konštrukcia mulčovacej kosačky EFGCH-220 s hydraulickým bočným posunom ju vyniká. Má špeciálnu zosilnenú uhlovú prevodovku a vyniká pri použití ako mulčovacia kosačka, cepová kosačka atď.

Cepová kosačka má šírku kosenia 210 cm a je poháňaná vývodovým hriadeľom, ktorý je súčasťou dodávky.

Pomocou hydraulického bočného posunu je možné kosačku pohybovať doľava aj doprava. Na túto funkciu potrebujete na traktore hydraulický ovládací obvod, pretože žacia jednotka má na tento účel dvojčinný hydraulický valec.

Táto kosačka má najodolnejšiu prevodovku vo svojej triede. Na rozdiel od kosačiek vybavených ľahkými nožmi v tvare Y má táto kosačka vysokú zotrvačnosť generovanú ťažkými kladivovými nožmi a ťažkým hriadeľom. To umožňuje nášmu stroju dosahovať lepší výkon.

30 špeciálne kalených kladivových nožov s hmotnosťou 0,8 kg, ktoré sú usporiadané na dvojitom špirálovom hnacom hriadeľi, rozdrví pokosenú trávku na minimálnu veľkosť. Ani veľmi vysoká tráva, krovinná alebo slamovitá pokosená tráva nie sú pre túto kosačku problémom!

Mulčovač má navyše vlečný valec a voľnobežnú prevodovku. Výšku kosenia je možné nastaviť pomocou horného ovládača a bočných kofajnic. Zavesené, pozinkované lamely v prednej časti žacieho ústrojenstva zabráňujú úniku kameňov.

Vďaka otvorenej zadnej kapote bude údržba alebo výmena čepelí kladiva uľahčená. Upozorňujeme, že kapota musí byť počas prevádzky zatvorená.

Žacia jednotka sa zavesí pomocou trojbodového závesu vášho traktora (od kat. I. vyššie). Váš traktor by mal mať výkon najmenej 50 koní.

Technické špecifikácie:

Dĺžka: 2100 mm

Hmotnosť: cca 550 kg

Montáž: trojbodové závesné zariadenie z kat. I

Traktor: min. 50 HP

Hydraulický bočný posun

Vývodový hriadeľ: Súčasťou dodávky

Otáčky: 540

Ø hnacieho hriadeľa: 128 mm

Ø vlečného valca: 105 mm

Pohon: 4-dielny hnací remeň

Rozmery: 236x95x93 cm (DxŠxV)

Balenie: drevená debna

Rozmery balenia: cca 245 x 87 x 83 cm (D x Š x V)

Hmotnosť vrátane balenia: cca 570 kg