

AARDENBURG Disc Mower 500 Cylinder

50 cm hydraulicky poháňaný bočný kosačka namontovaná na šmyk s hydraulickým zakročovacím systémom



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya
16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/a01-5276>



Parametre

Meno	Jednotka
Pracovná šírka	500 mm
Šírka	600 mm
Výška	350 mm
Počet kosáčikov	2 pcs
Pohonné zariadenia	Hydraulic system
Príloha	Universal .
Iné	Hydraulic intercept

Popis

Vynikajúcim príkladom aardenbugovej všestrannosti je disková kosačka, hydraulicky poháňané bočné rameno, ktoré môže byť namontované na každom stroji s tromi skrutkami. Disková kosačka je schopná obchádzať ovocné stromy a póly, takže môže kosiť plochu medzi stromami. Vyžaduje 30-50 litrov oleja za minútu, 2 pár hydraulických spojok a tzv. prípojku na odtok oleja. Vertikálny otočný hriadeľ je vybavený dvoma čepeľami chránenými pred nárazmi kovovou prírubou. Celková šírka realizácie je 60 cm a pracovná šírka je 50 cm. Kosačka je vďaka dômyselnému riešeniu schopná sledovať nerovnomernú zem: paralelne vyvrtaná stopka so skrutkou.

Odporúča sa používať s brúsky, ale dá sa kombinovať aj s trámovým rámom, multifunkčným rámom, ktorý sa dá ľahko pripevniť na vysokozdvížny vozík, traktor alebo dokonca nakladač. Tento rám má tiež výhodu hydraulického bočného náklonu, ktorý umožňuje ľahko meniť polohu kosačky vo vzťahu k drôtu. Naši zákazníci zvyčajne nainštalujú odnímateľnú diskovú kosačku na rad plodín na pestovanie riadkov, ale je tiež vynikajúca pre kosenie pod elektrickými plotmi, alebo blízko ploty a vedľa nich.

Funkcia deformácie je automatická, ovládaná nárazníkovou tyčou na prednej strane stroja. Keď sa bar stretne s odporom, zvyčajne ovocný strom alebo tyč, valček zasunie kosačku a keď sa tento odpor odstráni, valec zatlačí kosačku späť do polohy. Hydraulické vychýlenie si vyžaduje ďalší pár hydraulických spojení.