

## AARDENBURG Disc Mower 500 Spring

50 cm hydraulicky poháňaný bočný kosačka namontovaná na šmyku s ručným zadržaním



### Company seat

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Sales

+34 667 954 677  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/a01-5275>



### Parameters

Name	Unit
Pracovná šírka	500 mm
Šírka	600 mm
Výška	350 mm
Požadovaný hydraulický prietok	30-50 l/min
Počet kosáčikov	2 pcs
Pohonné zariadenia	Hydraulic motor
Príloha	Universal .
Iné	Manual intercept

### Description

Vynikajúcim príkladom aardenbugovej všestrannosti je disková kosačka, hydraulicky poháňané bočné rameno, ktoré môže byť namontované na každom stroji s tromi skrutkami. Disková kosačka je schopná obchádzať ovocné stromy a póly, takže môže kosiť plochu medzi stromami. Vyžaduje 30-50 litrov oleja za minútu, 1 pár hydraulických spojok a tzv. prípojku na odtok oleja. Vertikálny otočný hriadeľ je vybavený dvoma čepeľami chránenými pred nárazmi kovovou prírubou. Celková šírka realizácie je 60 cm a pracovná šírka je 50 cm. Kosačka je vďaka dômyselnému riešeniu schopná sledovať nerovnomernú zem: paralelne vyvrtaná stopka so skrutkou.

Odporúča sa používať s brúsky, ale dá sa kombinovať aj s trámovým rámom, multifunkčným rámom, ktorý sa dá ľahko pripevniť na vysokozdvížny vozík, traktor alebo dokonca nakladač. Tento rám má tiež výhodu hydraulického bočného náklonu, ktorý umožňuje ľahko meniť polohu kosačky vo vzťahu k drôtu. Naši zákazníci zvyčajne nainštalujú odnímateľnú diskovú kosačku na rad plodín na pestovanie riadkov, ale je tiež vynikajúca pre kosenie pod elektrickými plotmi, alebo blízko ploty a vedľa nich.

Funkcia vychýlenia funguje mechanicky s použitím pružiny: keď kosačka dosiahne referenčný bod (zvyčajne strom alebo tyč), stiahne pružinu cez bod závesu, čo umožní kosačke odkloniť sa; keď sa odstráni odpor, pružina vráti stroj do svojej pôvodnej polohy. Množstvo vychýlenia môže byť ovládané stopovou skrutkou.