

Disc Mower 500 Spring

50 cm hydraulicky poháňaná, montovaná bočná kosačka s manuálnym zachytávaním

Kód tovaru: A01-5275



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/diskov%C3%A1-kosa%C4%8Dka-500-pru%C5%BEinov%C3%A1-50-cm-hydraulicky-poh%C3%A1%C5%88an%C3%A1-%C5%A1mykom-nesen%C3%A1-bo%C4%8Dn%C3%A1-kosa%C4%8Dka-s-ru%C4%8Dn%C3%BDm-zachyt%C3%A1van%C3%ADm>



Parametre

Názov	Hodnota
Pracovná šírka	500 mm
Šírka	600 mm
Výška	350 mm
Pohonný mechanizmus	Hydraulic motor
Počet kosákov	2 pcs
Požadovaný hydraulický prietok	30-50 l/min
Iné	Manual intercept
Príloha	Universal .

Popis

Vynikajúcim príkladom všestrannosti kosačky Aardenbug je disková kosačka, hydraulicky poháňané bočné rameno, ktoré sa dá namontovať na akýkoľvek stroj pomocou troch skrutiek. Disková kosačka dokáže obísť ovocné stromy a stĺpy, takže dokáže pokosiť aj plochu medzi stromami. Vyžaduje si 30 – 50 litrov oleja za minútu, 1 pár hydraulických spojok a tzv. prípojku na vypúšťanie oleja. Vertikálne otočný hriadeľ je vybavený 2 nožmi chránenými pred nárazmi kovovou prírubou. Celková šírka náradia je 60 cm a pracovná šírka je 50 cm. Kosačka dokáže kopírovať nerovný terén vďaka dômyselnému riešeniu: rovnobežnostnému závesu so skrutkou.

Odporúča sa na použitie s brúskou, ale je možné ho kombinovať aj s rámom Trimmer, multifunkčným rámom, ktorý sa dá ľahko pripevniť na vysokozdvižný vozík, traktor alebo dokonca nakladač. Tento rám má tiež výhodu hydraulického bočného nakláňania, ktoré umožňuje jednoduchú zmenu polohy kosačky vzhľadom na drôt. Naši zákazníci zvyčajne inštalujú odnímateľnú diskovú kosačku na riadkové plodiny na riadkové obrábanie, ale je vynikajúca aj na kosenie pod elektrickými plotmi alebo v blízkosti plotov a vedľa nich.

Funkcia vychýlenia funguje mechanicky pomocou pružiny: keď kosačka narazí na referenčný bod (zvyčajne strom alebo stĺp), napne pružinu cez kĺbový bod, čo umožní kosačke vychýliť sa; keď sa odpor odstráni, pružina vráti stroj do pôvodnej polohy. Veľkosť vychýlenia je možné ovládať dorazovou skrutkou.