

EFGCH-155

Cepová kosačka 155 cm

Kód tovaru: J33-10251



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/efgch-155-cepov%C3%A1-kosa%C4%8Dka-155cm>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	380 kg
Dĺžka	1520 mm
RPM	540 rpm

Popis

Obzvlášť robustná konštrukcia mulčovacej kosačky EFGCH-155 s hydraulickým bočným posunom ju vyniká. Má špeciálnu zosilnenú uhlovú prevodovku a vyniká pri použití ako mulčovacia kosačka, cepová kosačka atď.

Cepová kosačka má šírku kosenia 152 cm a je poháňaná vývodovým hriadeľom, ktorý je súčasťou dodávky.

Pomocou hydraulického bočného posunu je možné kosačku pohybovať doľava aj doprava. Na túto funkciu potrebujete na traktore hydraulický ovládací obvod, pretože žacia jednotka má na tento účel dvojčinný hydraulický valec.

Vďaka otvorenej zadnej kapote bude údržba alebo výmena čepelí kladiva uľahčená. Upozorňujeme, že kapota musí byť počas prevádzky zatvorená.

Táto kosačka má najodolnejšiu prevodovku vo svojej triede. Na rozdiel od kosačiek vybavených ľahkými nožmi v tvare Y má táto kosačka vysokú zotrvačnosť generovanú ťažkými kladivovými nožmi a ťažkým hriadeľom. To umožňuje nášmu stroju dosahovať lepší výkon.

24 špeciálne kalených nožov s hmotnosťou 0,8 kg, ktoré sú usporiadané na dvojito špirálovom hnacom hriadeľi, rozdrví pokosenú trávu na minimálnu veľkosť. Ani veľmi vysoká tráva, krovinná alebo slamovitá pokosená tráva nepredstavujú pre túto kosačku problém!

Mulčovač má navyše vlečný valec a voľnobežnú prevodovku. Výšku kosenia je možné nastaviť pomocou horného ovládača a bočných kofajnic. Zavesené, pozinkované lamely v prednej časti žacieho ústrojenstva zabraňujú úniku kameňov.

Žacia jednotka sa zavesí pomocou trojbodového závesu vášho traktora (od kat. I. vyššie). Váš traktor by mal mať výkon najmenej 30 koní.

Technické špecifikácie:

Dĺžka: 1520 mm

Hmotnosť: 380 kg

Hydraulický bočný posun

Vývodový hriadeľ: Súčasťou dodávky

Otáčky: 540

Ø hnacieho hriadeľa: 110 mm

Ø vlečného valca: 105 mm

Pohon: 3-dielny hnací remeň

Balenie: drevená debna

Montáž: trojbodové závesné zariadenie z kat. I

Traktor: min. 30 HP

Rozmery balenia: 175x87x81 cm (DxŠxV)

Hmotnosť vrátane balenia: 393 kg