

Belafer FFR-600-TRACK-AV2 6 m Cardan poháňané rotačné rukoväte



Company seat

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Sales

+34 667 954 677
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/b15-1699>



Parameters

Name	Unit
Pracovná šírka	6000 mm
Hmotnosť	3900 kg
Minimálne HP	180 hp

Description

Odporúča sa najmä pre traktory všetkých modelov a výkony od 150 do 350 k. Rotačný vrták FFR Laborátor TRACK-AV2 spĺňa pracovné ciele pre prípravu sadeníc, burinu polí a prípravu pôdy na sadenie záhonov. Má 6 lopatiek na 10 mm disk. Ošetrené na bór a hriadeľ prevodového rotora cez piny v olejovom kúpeli umožňujúce dobrú prácu s nízkou spotrebou energie. Pracovná hĺbka je 24 -26 cm a model FFR-L Laborator TRACK-AV2 má kardanové systémy na vzlet s diferenciálnou dvojdielnou prevodovkou a prevodovkou do 300 koní. Spojovací systém k traktoru je pomocou 3 bodového odpalu pre traktor v kategóriách CAT-II a CAT-III, a preto umožňuje širokú škálu kotviacich opatrení pre rôzne traktory. Skladacie zadné dvere sú vyrábané pre FFR Laborator TRACK-AV2 rotačný rukoväť v rôznych formátoch. Poľnohospodárska rotačná rukoväť FFR Laborator TRACK-AV2 má rôzne možnosti, ako sú predné disky, stierač odtlačkov prstov, rôzne zadné valčekové systémy a hák pre seedera. Vyrába sa aj v rôznych šírkach od 4,40 metrov do 6,00 metrov.

Model vybavený týmito vlastnosťami:

- Jednorýchlostná diferenciálna skupina 240 a 300 HP. Model 6 m.
- PTO. Pri 1000 ot/min.
- Otáčanie rotora čepele od 240 do 260 ot./min.
- Dvojité prevodovka v olejovom kúpeli
- 1 3/4" bočné pohony a vysielačky
- kompaktný s olejmi.
- Štandardné 10 mm nože. S dvoma prírubami a skrutkami
- 16 mm. Vyrobené z ocele.
- Dvojité bočný valec s bezpečnostným systémom.
- Hladké alebo baliace valčeky, rozdelené so systémom hydraulického výťahu.
- Transportný systém so skladacími valcami a
- bezpečnostné ventily.
- Prílohy CAT-III-IV.
- bočné disky, vymazávač stôp a mriežkový systém
- centrum prekrývania.
- Model postavený podľa predpisov EHS.