

## Belafer FFR-P-180

### Stone burrier 180 cm



#### Company seat

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Sales

+34 667 954 677  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/b15-5448>



#### Parameters

Name	Unit
Pracovná šírka	1800 mm
Minimálne HP	65 hp
Počet rotavátorových čepeľ	42 pcs
Maximálny HP	70 HP
Hmotnosť	610 kg

#### Description

Stone Burrier Machine model FFR-P. Je to vysoko výkonný zosilnený poľnohospodársky stroj pre všetky typy plantáží a škôlok. Osobitne sa odporúča pre traktory všetkých modelov od 65 do 110 k. Poľnohospodársky stroj plní pracovné ciele pri príprave sejby, buriny polí a príprave pôdy na sejbu a na práce v záhradníctve a na civilné práce. Vybavený nadrozmerným rotorom, s obráteným otáčaním na traktory dopredu, umožňuje hádzať kamene, pôdu a všetky druhy materiálu proti sítom montované na pružiny. Materiál s rozmermi vyššími ako variabilná mriežka padá do brázdy vytvorenej strojom pri práci a je pokrytý zemou vyrobenou strojom a vytvára perfektné lôžko na siatie. Zadné dvere, ktoré ho vyhladzujú a vyhladia, a neskôr valec opustí pôdu dokonale zhutnenú.

Model FFR-P. Terraland, zahŕňa kategóriu 2 univerzálne trojbodové stopy. Jednostupňová skupina pre 540 rpm PTO. Sitkové oko s pružinami, Valček alebo sieťovina v natiiahnutom liste môže byť voliteľne namontované na kolesách. Valec je hydraulicky zdvihnutý na všetkých modeloch FFR-P-Terraland.

Má 6 nožov na disk a rotorovú šachtu prenášanú sprocketmi a 1 1/2" olejový kúpeľný reťazec, čo umožňuje dobrú prácu s nízkou spotrebou energie. Pracovná hĺbka je 24 cm a model FFR-P má konvenčné bezpečnostné systémy kardanového hriadeľa na vzlet s diskovou spojkou. Spojovací systém k traktoru je pomocou trojbodových spojovacích dosiek pre traktor, a preto umožňuje širokú škálu kotviacich opatrení pre rôzne traktory. Mlynský stroj FFR-P je tiež vyrobený v rôznych šírkach od 1,80 metrov do 2,20 metrov.

TERRALAND FFR-P kamenná frézka

Špeciálne pre záhradníctvo, golfové ihriská, pozemkovú prípravu, malé práce pre malé traktory.

Štandard:

- 1 1/4
- Jedna rýchlosť.
- T.D.F. 540 RPM.
- Revidovaný rotátor.
- Rotor rýchlosť 200 ot/min.
- Chasis monobloque.
- Mesh roller.
- Chránené plechovky.