

BedFormerTD35-150

Formovač záhonov 150 cm

Kód tovaru: F41-4973



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/formova%C4%8D-poste%C4%BEovtd35-150-formova%C4%8D-poste%C4%BEov-150-cm>



Parametre

Názov	Hodnota
Spoločnosť	Forigo

Popis

Stroje vysoko špecializované na proces formovania záhonov pre záhradnícky sektor, ktoré odporúčame používať v nie veľmi kamenistej pôde. Sériu formovačov záhonov je navrhnutá s predným hlboko kypiacim rotorom vybaveným nožmi a zadným protibežným rotorom, ktorý drví a tvaruje záhon. Sériu zahŕňa jednoduché, dvojité, trojité, pevné, ako aj skladacie stroje dostupné v rôznych pracovných šírkach (90-600 cm) a vhodné pre traktory s výkonom 40 až 400 HP. Efektívne spracovanie pôdy pri rôznych pracovných hĺbkach, vysoká rýchlosť jazdy, vysoký pracovný výkon s veľmi vlhkou pôdou: tu sú niektoré výhody našich formovačov záhonov. Univerzálny 3-bodový záves kat. 2 a 3, Výkyvné ramená traktorového závesu, Jednorýchlostná prevodovka 1000 ot./min. Vývodový hriadeľ, Centrálny štandardný kardanový hriadeľ (1"3/8 Z=6 na strane traktora), Bočný kardanový hriadeľ s automatickým obmedzovačom krútiaceho momentu typu SC, Centrálny kĺb stroja s automatickým obmedzovačom SC, Pár predných nastaviteľných bočných diskov nastaviteľných na šírku a výšku Ø 460 mm, Pár stredných radlíc nastaviteľných na výšku a šírku, Výkyvné a bočne nastaviteľné podpory stroja, Základne a kĺby pre záves stroja, Pár oporných zadných kolies pre centrálny stroj, Hydraulický systém na otváranie a sklápanie, Hydraulický blokovací systém pre prepravnú polohu, šírka 225 cm počas prepravy, Rampa so zadnými svetlami. 3x Nezávislé formovače lôžka, ktoré je možné používať samostatne: Vybavenie stroja: Univerzálny 3-bodový záves kat. 2, Jednorýchlostná prevodovka 540 ot./min. Vývodový hriadeľ, Pripojenie zadného vývodového hriadeľa, Predný orací rotor Ø 430 mm, Prevodová reťaz oracieho rotora v olejovom kúpeli, Zadný drviaci rotor Ø 360 mm s vysoko odolnými a opotrebovateľnými oceľovými hrotmi, Prevodová reťaz zadného rotora v olejovom kúpeli, Odnímateľné prírubové rotory, Automatická reťaz Napínač na pružine, Predné dvojité kovové tesnenia v olejovom kúpeli na rotoroch, 4 nože na prírubu, dĺžka 265 mm, Zadný nastaviteľný kryt, Pracovná hĺbka nastaviteľná kľukou, Dvojica opotrebovateľných okrúhlych tyčí na bočných paneloch.