

BedFormerTD45-200

Formovač záhonov 200 cm

Kód tovaru: F41-4979



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/formovac-postelovitd45-200-formovac-postelov-200-cm>



Parametre

Názov	Hodnota
Spoločnosť	Forigo

Popis

Stroje vysoko špecializované na proces formovania záhonov pre záhradnícky sektor, ktoré odporúčame používať v nie veľmi kamenitej pôde. Séria formovačov záhonov je navrhnutá s predným hlboko kypriacim rotorom vybaveným nožmi a zadným protibežným rotorom, ktorý drví a tvaruje záhon. Séria zahŕňa jednoduché, dvojité, trojité, pevné, ako aj skladacie stroje dostupné v rôznych pracovných šírkach (90-600 cm) a vhodné pre traktory s výkonom 40 až 400 HP. Efektívne spracovanie pôdy pri rôznych pracovných hĺbkach, vysoká rýchlosť jazdy, vysoký pracovný výkon s veľmi vlhkou pôdou: tu sú niektoré výhody našich formovačov záhonov. Univerzálny 3-bodový záves kat. 2 a 3, Výkyvné ramená traktorového závesu, Jednorýchlostná prevodovka 1000 ot./min. Vývodový hriadeľ, Centrálny štandardný kardanový hriadeľ (1"3/8 Z=6 na strane traktora), Bočné kardanové hriadele s automatickou spojkou SC, Centrálny kĺb stroja s automatickým obmedzovačom SC, Pár predných nastaviteľných bočných diskov nastaviteľných do šírky a výšky Ø 460 mm, Pár stredných radlíc nastaviteľných do výšky a šírky, Výkyvné a bočné nastaviteľné podpery stroja, Základne a kĺby pre záves stroja, Pár oporných zadných kolies pre centrálny stroj, Hydraulický systém na otváranie a sklápanie, Hydraulický blokovací systém pre prepravnú polohu, šírka 225 cm počas prepravy, Rampa so zadnými svetlami. 3x Nezávislé formovacie frézy, ktoré je možné používať samostatne. Vybavenie stroja: Univerzálny 3-bodový záves kat. 2, Jednorýchlostná prevodovka 540 ot./min. Vývodový hriadeľ, Pripojenie zadného vývodového hriadeľa, Predný orací rotor Ø 490 mm, Prevodová reťaz oriaceho rotora v olejovom kúpeli, Zadný drviaci rotor Ø 360 mm s vysoko odolnými a opotrebovateľnými oceľovými hrotmi, Prevodová reťaz zadného rotora v olejovom kúpeli, Predné dvojité kovové tesnenia v olejovom kúpeli na rotoroch, odnímateľné prírubové rotory, automatický napínač reťaze na pružine, 4x nože na prírubu, dĺžka 300 mm, nastaviteľný zadný kryt, pracovná hĺbka nastaviteľná kľukou, pár opotrebovateľných okrúhlych tyčí na bočných paneloch.