

MCMs GZM-2

2 Podrojka Tine



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/m16-1615>



Parametre

Meno	Jednotka
Hmotnosť	300 kg
Minimálne HP	88 hp
Pracovná hĺbka	700 mm

Popis

Subsoiler je 3-bodový odrazový stroj. Pracovným prvkom sú pazúry (900mm) s vymeniteľným kulterom (100mm) a mol. Subsoiler je určený na orezávanie a prevzdušňovanie pôdy (vo väčšej hĺbke) s cieľom zlepšiť ich fyzikálne a biologické vlastnosti. V dôsledku toho uľahčuje prenikanie pôdy pre rastliny (najmä pre hlboké koreňové sústavy), zvyšuje dostupnosť vody a vzduchu, umožňuje šírenie hnojív a zabraňuje vytváraniu okrajových jazier. Podzemná pôda nevyžaduje hlboké oranie.

- odolný nosný rám
- okrem možnosti podnášania stroj je základom pre externé zariadenia používané v poľnohospodárstve a ovocí

Možnosť:

- stmievač koreňov: 70 cm pracovná šírka; min 61 HP; 70 kg
- rúrový lišajník: priemer rúrky 16 cm, hĺbka 46 cm, výška 54 kg,
- (bočný posun, schopnosť pripojiť pracovnú dosku; zariadenie je vložené do profilu podoleja)
- (Trimmer-knife vyrobený z ocele so zvýšenou odolnosťou proti oteru; zariadenie nanášané na pazúr podolera; inštalácia zavlažovacej hadice bez kopanie priekop)
- sadivo: min 61 HP, 46 cm pracovná hĺbka, 240 kg
- (tuhý rám, nastaviteľná výška a uhol dosiek; rozlievacie dosky, sadivový modul je aplikovaný na podrojoový pazúr)
- rohož: 50 l/min, pracovný priemer 25/50 cm alebo podľa poradia, maximálna hĺbka vrtu 25-100 cm a 50-65 cm, 250 kg,
- (hydraulický tlak počas vrtania, hydraulický bočný posun, dva vrtáky v súprave