

GZM-3

3-radlicový hlboký kyprič

Kód tovaru: M16-1616



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/gzm-3-3-radlicov%C3%BD%20hlbok%C3%BD%20kypri%C4%8D>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	390 kg
Minimálne HP	122 hp
Pracovná hĺbka	700 mm

Popis

Hloubkový kyprič je stroj s trojbodovým závesom. Pracovným prvkom sú čeľuste (900 mm) s vymeniteľnou radličkou (100 mm) a kypriacim krídlom. Hloubkový kyprič je určený na kyprenie a prevzdušňovanie pôdy (do zväčšenej hĺbky) za účelom zlepšenia jej fyzikálnych a biologických vlastností. Vďaka tomu uľahčuje rastlinám prenikanie do pôdy (najmä rastlinám s hlbokým koreňovým systémom), zvyšuje priepustnosť vody a vzduchu, umožňuje rozmetanie hnojív a zabraňuje tvorbe okrajových jazier. Hloubkovo kypriaca pôda nevyžaduje hlbokú orbu.

- odolný nosný rám
- okrem možnosti podkopávania je stroj základom pre ďalšie zariadenia používané v poľnohospodárstve a ovocínsťve

Možnosť:

- vyžínač koreňov: pracovná šírka 70 cm; min. 61 HP; 70 kg
- dlažba na potrubia: priemer potrubia 16 cm; hĺbka 46 cm; hmotnosť 54 kg;
- (bočný posun, možnosť montáže pracovnej dosky; zariadenie sa vkladá do profilu podrývaču)
- (Nôž na vyžínanie vyrobený z ocele so zvýšenou odolnosťou voči oderu; zariadenie aplikované na čeľuť kypriča; inštalácia zavlažovacej hadice bez kopania priekop)
- sejačka: min. 61 HP, pracovná hĺbka 46 cm, 240 kg
- (pevný rám, nastaviteľná výška a uhol dosiek; rozsypávacie dosky, modul sejačky sa aplikuje na čeľuť podrývača)
- vrták: 50 l/min, pracovný priemer 25/50 cm alebo na objednávku, maximálna hĺbka vrtania 25-100 cm a 50-65 cm, 250 kg,
- (hydraulický tlak počas vrtania, hydraulický bočný posun, dva vrtáky v súprave