

HMM-130

Hydraulický predný mulčovač 130 cm

Kód tovaru: J33-10236



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/hmm-130-hydraulick%C3%BD-predn%C3%BD-mul%C4%8Dova%C4%8D-130cm>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	315 kg
Pracovná šírka	1300 mm
Celková šírka	1400 mm

Popis

Hydraulická mulčovacia kosačka Jansen HMM-130 sa vyznačuje mimoriadne odolnou konštrukciou. Vyniká ako mulčovacia kosačka, traktorová kosačka atď. a je vhodná najmä na údržbu pasienkov, lúk, trávnikov a zelených plôch s trávou, kríkmi a menšími konármi. Vďaka hydraulickému pohonu je veľmi všestranná.

Cepová kosačka Jansen HMM-130 je navrhnutá s hydraulickým pohonom v prednom nástavci a zvyčajne sa používa na poľnohospodárske účely, na súkromných pozemkoch alebo v obciach a komunitách.

Vďaka montážnemu držiaku v európskom štýle nie je mulčovacia kosačka Jansen HMM-130 vhodná len pre traktory. Vďaka hydraulickému pohonu je kosačka univerzálne použiteľná a preto sa dá pripojiť aj k poľnohospodárskym nakladačom, minibagrom, komunálnym vozidlám a mnohým ďalším.

S hmotnosťou približne 400 g rozdrví 22 špeciálne tvarovaných nožov pokosený materiál na minimálnu veľkosť. Dokonca aj veľmi vysoká tráva a krovínaste alebo slamené materiály nie sú pre túto kosačku problémom! Špirálové usporiadanie kladív navyše zabezpečuje ideálny sací účinok pre lepšie rozloženie sily a tichú prevádzku.

Vďaka rovnomernému zaťaženiu hnacieho hriadeľa poskytujú dvojité špirálové pohony hriadeľa obzvlášť tichú prevádzku a dlhotrvajúcu životnosť s výrazne zníženou námahou. Ani veľmi vysoká tráva a krovité alebo slamené materiály nie sú pre túto kosačku problémom!

Okrem toho je mulčovacia kosačka vybavená aj ťažkým ťahaným valcom. Výška kosenia sa dá nastaviť pomocou lyžín pripevnených na boku. Oscilačné, zavesené, pozinkované lamely na prednej strane kosačky zabraňujú vyhadzovaniu kameňov atď. 3 zakryté pásy zaisťujú dodatočné preťaženie.

Pripojené vozidlo by malo mať minimálny výkon 15 koní a musí byť vybavené hydraulickým okruhom.

Technické informácie:

Pohon: Hydraulický systém (3 remene poháňané hydraulickým systémom)

Pracovná šírka: 1 300 mm

Celková šírka: 1 400 mm

Vonkajšia výška: 600 mm

Požiadavky na výkon: min. 35 l/min.

Požadovaný tlak oleja: 180 - 200 barov

Požadované množstvo oleja: 35 - 50 l/min.

Čepele kladiva: cca 400 g, 22 kusov

Montážny držiak čelného nakladača v európskom štýle

2 obežné kolesá na prednej vonkajšej strane

Dvojité špirálové hnací hriadeľ (priemer 110 mm)

výškovo nastaviteľný vlečný valec (priemer 100 mm)

Predný ochranný kryt: konzolové pozinkované lamely

Balenie: Drevená krabica

Rozmery balenia: 156 x 85 x 76 cm (D x Š x V)

Hmotnosť: cca 315 kg

Hmotnosť vrátane balenia: cca 355 kg