

Jansen HRW-15pro

Drevený príves, pozinkovaný



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/j33-10404>



Parametre

Meno	Jednotka
Kapacita nádrže	4 L
Hmotnosť	630 kg
Rozmery	3900x1350x2000 mm
Hydraulické oleje	7.5 L

Popis

Hlavné variácie od nášho štandardného modelu HRW-15:

pozinkované vydanie

hydraulické zasúvateľné podperné nohy, skryté v ráme

Reťazový príves je vybavený hydraulickým pohonom všetkých kolies, ktorý je možné zapnúť a vypnúť, aby sa zabezpečilo, že sa dá ľahko pohybovať aj na veľmi nerovnom teréne. Pohon všetkých kolies sa môže zapnúť elektricky pomocou magnetického ventilu.

Remorkér je navyše hydraulicky podporovaný. Nohy podpery miznú v ráme namiesto včelenia poskladané.

Nakladač žeriav, ktorý je súčasťou dodávky, má dosah otočných kolies cca. 180 stupňov a maximálny dosah 3,5 m. V maximálnej dĺžke 3,5 m má žeriav zdvíhaciu kapacitu 200 kg. Žeriav má hydraulický ťah, ktorý môže otáčať 360 stupňov.

Celková nosnosť dreveného prívesu je 1500 kg.

Hydraulická jednotka je tiež súčasťou dodávky a je napájaná pomocou 6,5 HP 4-taktného benzínového motora s elektrickým štartérom.

Navijak na kábel je hydraulicky napájaný a dá sa ovládať diaľkovým ovládaním, čo uľahčuje zdvíhanie rezaných kmeňov, pretože môžete stáť priamo pri kufri a ovládať navijak pomocou diaľkového ovládača. Oceľový kábel navijaku má dĺžku 18 metrov s priemerom 5 mm.

Príves možno ľahko presunúť pomocou odťahovacej tyče. Mnohí z našich zákazníkov ťahať príves s ATV (alebo štvorkolka alebo malý traktor), pretože ste tiež veľmi flexibilný na úzkych chodníkoch. Prípojné vozidlo nie je povolené na prepravu po verejných komunikáciách.

Prepravný príves bude kompletne zmontovaný a naplnený nami pred tým, než bude odovzdaný zákazníkovi. To platí výlučne pre vyzdvihnutie na mieste v 49824 Emlichheim.

Technické špecifikácie:

4-taktný OHV motor, 6.5 HP s elektrickým štartérom

Typ paliva: benzín

Kapacita nádrže: 4 l

plne pozinkovaný rám

Štartér: Recoil a elektrický štartér

Hmotnosť: 630 kg bez tekutín

Hmotnosť vrátane balenia: 656 kg

Zaťažiteľnosť: max. 1500 kg

Rozsah otáčania žeriava: cca 180 stupňov

Dosah žeriava: max. 3,50 m

Pneumatiky: 22x11x10

Zdvíhací výkon hydraulického drapáku: 200 kg

Šírka drážky: 750 mm

Navijak káblov: hydraulický, 18 m ocelový kábel (priemer 5 mm)

Vrátane spojovacieho a ťažného mechanizmu prípojného vozidla

Prevádzkový tlak hydraulického oleja: 160 bar

Spínacie hydraulické pohony všetkých kolies

Podpora: hydraulická, 2-násobná

Zložené rozmery: 390x135x200 cm (LxWxH)

Rozmery balenia: 366x126x89 cm (LxWxH)

Množstvo motorového oleja: cca 0,8 l (10W40 alebo 15W40)

Kapacita nádrže na hydraulický olej: cca 7,5 l (HLP46)