

JSK-500 EURO

Kužel'ový štiepač, štiepací kužel', vŕtací kužel', štiepač dreva

Kód tovaru: J33-10396



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/jsk-500-euro-ku%C5%BEE%C4%BEov%C3%BD-%C5%A1tiepa%C4%8D-dreva-%C5%A1tiepac%C3%AD-ku%C5%BEE%C4%BEov%C3%BD-v%C5%95tac%C3%AD-ku%C5%BEE%C4%BEov%C3%BD-%C5%A1tiepa%C4%8D-dreva>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	130 kg
Krútiaci moment	2,880 Nm

Popis

Štiepač dreva Jansen® JSK-500 s kužel'om je ideálnym riešením pre výkonné a efektívne štiepanie dreva.

EFEKTÍVNE A SILNÉ!

Pôsobivý krútiaci moment až 2 880 Nm umožňuje tomuto kužel'ovému štiepaču dreva jednoduché a efektívne štiepanie polena. Maximálny prevádzkový tlak 240 barov zaisťuje spoľahlivý výkon v rôznych podmienkach. Jansen® JSK-500 je vybavený výkonným pohonom poháňaným hydraulickým systémom nosného vozidla (traktor, poľnohospodársky nakladač, bager atď.) a ponúka maximálnu flexibilitu a kompatibilitu. Euro držiak umožňuje jednoduché pripojenie k rôznym vozidlám.

EURO MONTÁŽ

Euro držiak stroja Jansen® JSK-500 ponúka univerzálne riešenie pre širokú škálu nosných vozidiel. Vďaka rozšírenej štandardizácii Euro držiakov je možné kužel'ový delič ľahko pripevniť na traktory, nakladače a iné vozidlá s príslušným Euro držiakom. Táto možnosť umožňuje rýchlu prestavbu a maximálnu flexibilitu pri použití kužel'ového deliča. Hydraulické pripojenia pre nosné vozidlo nie sú súčasťou dodávky. Hadicové spoje majú pripojenie G 1/2" s prevlečnou maticou.

Bez ohľadu na zvolený montážny držiak, Jansen® JSK-500 so svojou výkonnou technológiou a robustnou konštrukciou zaručuje spoľahlivé štiepanie polena v rôznych aplikačných scenároch.

FAKTY, KTORÉ HOVORIA SAME ZA SEBA!

Krútiaci moment 2 880 Nm

Rôzne voliteľné možnosti upevnenia

Vrátane euromontáže

Efektívna prevádzka

Jednoduchá a bezpečná manipulácia

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Pohon vŕtačky: Hydraulika traktora, poľnohospodárskeho nakladača, rýpadla atď.

Krútiaci moment: max. 2 880 Nm

Prevádzkový tlak: min. 180, max. 240 barov

Požadovaný prietok kvapaliny: min. 30 až max. 75 litrov

Hmotnosť: cca 130 kg