

StoneBurrierTG45-185

Kamenný pohrebný box 555 cm

Kód tovaru: F41-4937



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/kamenn%C3%BD%20pohrebn%C3%BD%20stroj%C4%8Dektg45-185-kamenn%C3%BD%20pohrebn%C3%BD%20stroj-555-cm>



Parametre

Názov	Hodnota
Spoločnosť	Forigo

Popis

Tieto stroje spracovávajú pôdu a zahrabávajú kamene, hrudy, sutiny a zvyšky kultúr s vysokou účinnosťou, a to aj v náročných podmienkach a na predtým neupravených poliach. Obrátená rotácia špeciálneho rotora (oproti smeru jazdy) v kombinácii s hrabačmi a zarovnávacou lištou pokrýva zahrabaný materiál jemnou a čistou vrstvou pôdy. Zahrabávače kameňov zjednodušujú sejbu/presádzanie rôznych zeleninových a špeciálnych plodín a vytvárajú veľmi dobre tvarované, stabilné a pórovité záhony. Táto séria je veľmi rozsiahla a pozostáva z jednoduchých, dvojitéch, trojitých pevných a skladacích strojov, ktoré vyhovujú každému druhu práce a výkonu traktora. Univerzálny 3-bodový záves kat. 2 a 3, Výkyvné ramená traktorového závesu, Jednorýchlostná prevodovka, Vývodový hriadeľ 1000 ot./min., Centrálny štandardný kardanový hriadeľ (1"3/8 Z=6 na strane traktora), Bočný kardanový hriadeľ s automatickým obmedzovačom krútiaceho momentu typu SC, Centrálny kĺb stroja s automatickým obmedzovačom SC, Pár predných diskov nastaviteľných na výšku a šírku na bočných strojoch, Pár stredných radlíc nastaviteľných na výšku a šírku, Výkyvné a bočne nastaviteľné podpery stroja, Základne a kĺby pre záves stroja, Pár oporných zadných kolies pre centrálny stroj, Hydraulický systém na otváranie a sklápanie, Hydraulický blokovací systém pre prepravnú polohu, šírka 225 cm počas prepravy, Rampa so zadnými svetlami. 3x Nezávislé ryhovače kameňov, ktoré je možné používať samostatne: Vybavenie stroja: Univerzálny 3-bodový záves, Jednorýchlostná prevodovka kat. 2 a 3, Vývodový hriadeľ 540 ot./min. Bočný prevod poháňaný reťazou v olejovom kúpeli, Automatický napínač reťaze, Prevodovka na opačnej strane v olejovom kúpeli, Predné dvojité kovové tesnenia v olejovom kúpeli na rotoroch, Odnímateľný prírubový rotor, Upevnenie rotora 6x rýfových nožov na prírubu, Oceleová ochrana proti opotrebovaniu protiprírubby, bočný panel z vysokopevnostnej ocele, bočný prevod s kardanovým hriadeľom, zadný dvojité prepínač zberu orby upevnený na bočných pružinách, pracovná hĺbka nastaviteľná kľukou.