

MCMs KS-200

2 m zadná namontovaná rotačná kosačka



Company seat

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Sales

+34 667 954 677
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/m16-1601>



Parameters

Name	Unit
Bočný pohyb (mm)	400 mm
Pracovná šírka	2000 mm
Maximálna výška deleného dreva	3-15 mm
Hmotnosť	440 kg
Minimálne HP	30 hp

Description

Kosačka je trojbodové spojenie (trojbodové spojenie) namontované strojom navrhnutým na prácu s poľnohospodárskymi traktormi triedy 0,6T. Kosačka zo sadu sa používa na kosenie trávy v sadoch, bobuliach, lúkach, trávnikoch. Nízka výška a zjednodušené tvary umožňujú používať ho v moderných sadoch. Stroj má nastaviteľnú výšku rezu. Rozdrvená tráva zostáva na zemi ako organické hnojivo. Stroj sa nemôže používať v ukameňovaných priestoroch. Puzdro stroja je zvarovaná oceľová konštrukcia vyrobená z profilov a dosiek. Na prednej a zadnej strane tela sú gumové ochranné pásy a na bokoch tela je ochranný kryt, ktorý zabraňuje vyhodneniu sekaného materiálu otáčajúcimi sa rotormi s reznými nožmi. Prípojka kosačiek môže byť symetrická pozdĺž osi traktora alebo s odbočkou vpravo až do 40 cm. Posuv je realizovaný ručne so strojom odpojeným od traktora pohybom trojbodového spojenia na pevnej tyči, zabezpečujúcim odtok skrutkou. V strede puzdra je namontovaná stredná prevodovka, ktorá prenáša pohon do koncových prevodoviek, ku ktorým sú pripojené rotory nožov s reznými nožmi. Výška kosenia je regulovaná zadným podperným valcom s použitím priestorových rukávov (umiestnením alebo odstránením na zvislý kolík valca) a hydraulickým zdvihákom traktora.

- zefektívnenie tvaru
- ľahký dizajn umožňujúci agregáciu s menšími sadovými traktormi
- nízka konštrukcia
- Hidraulic sidehsift