

## Flingk KSS 1800

### Rozstrekovač (1800L)



#### Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Predaj

+421 918 233 200  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/f189-12236>



#### Parametre

Meno	Jednotka
Kapacita (liter)	1800 l
Hmotnosť	605 kg
Maximálna povolená hmotnosť	1250 kg
Prietok oleja	40 l/min
Hydraulické tlaky	175 bar

#### Popis

Všestranný. Tento rozstrekovač je vyvinutý na distribúciu druhov posteľnej bielizne, ktoré sú ťažšie a viac ťažké spracovanie, ako je kónsky hnoj alebo zmes kriedy/vody/slamy. Vedro má špeciálne tvar, aby sa ubezpečil lôžkoviny materiál ľahko potopí. Dva samostatné meracie kotúče s ťažké hydraulické motory zabraňujú upchatiu.

Rozstrekovač môže spracovávať piliny, rozdrvenú slamu, sekanú slamu, suchý kompost, zelenú podstielku, kónsky hnoj, vápno a zmes vápna/vody/slama. Podrobnosti pozri v tabuľke v úvode.

Na spracovanie pilín, mletej slamy, mletej repkovej slamy, suchého boxového kompostu, zmesi pilín / mletého ľanu a vápna, čistého vápna a slamových peliet je potrebná voliteľná nastaviteľná spodná doska.

KSS 1800 je referenčnou hodnotou pre poľnohospodárske podniky s chovom hospodárskych zvierat stredného až veľkého rozsahu. Spája objem 1,8 m<sup>3</sup> s vysokovýkonnými komponentmi určenými na každodenné a intenzívne používanie.

#### Technické zvyraznenia:

Duálny výboj: Ľavá a pravá vykládka ako štandard.

Hardox Trvanlivosť: Vybavené ostrím Hardox a noste pás pre maximálnu životnosť pri samonakladaní.

Integrovaná ochrana pohonu: Vysokotlakové hydraulické motory sú zastrčené vo vnútri valcov, s ohybnými spojkami a odľahčovacími ventilmi, aby sa zabránilo poškodeniu pri blokovani.

Dvojité dávkovanie: Dva veľké valčeky miešačky na základni zabezpečujú konzistentný tok materiálu do pásu bez "bridgingu."

Heavy-Duty Dopravník: KSS 1800 je štandardne vybavený 3-vrstvovým PVC pásom. Oboje pohonné a prívržencov valčeky sú gumové-potiahnuté, aby sa zabezpečilo nulové sklzu aj v mokrych podmienkach.

Self-Cleaning Design: Integrované hrany tesnenia a škrabky zabraňujú hromadeniu materiálu pod pásom.

#### Dostupné možnosti pre model 1800:

1. Nastaviteľná spodná doska: Odnímateľná doska na doladenie medzery pre rôzne podstielky.
2. Hydraulické riadenie rýchlosti: Nekonečne variabilná rýchlosť pre dopravníkový pás (1-cesta alebo 2-cesta).

3. Obmedzenie prietoku a tlaku: Odporúča sa, ak nosný stroj zabezpečuje nadmerný prietok oleja alebo tlak.