

TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2810-7

Zváraný hlboký kyprič s pevným rámom 281 cm

Kód tovaru: T89-12244



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/kypri%C4%8D-tsko-%C5%A1tandard-zv%C3%A1ran%C3%BD-2810-7-zv%C3%A1ran%C3%BD-tuh%C3%BD-r%C3%A1m-kypri%C4%8D-tsko-281-cm>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	1072 kg
Pracovná šírka	2810 mm
Minimálne HP	110-150 hp
Pracovná hĺbka	450 mm
Počet rozrývačov	7 pcs
Požadovaný výkon	91-118 KW

Popis

Podrývák ako hlavný nástroj na obrábanie pôdy; rozrýva hlboké vrstvy pôdy. Obrába pôdu bez prevracania rovnobežne so smerom jazdy. Môže byť použitý v tvrdých a hrudovatých pôdach. Narúša nepriepustnú vrstvu pôdy, ktorá zabraňuje prenikaniu vody a rastu koreňov. Hviezdicový valec za zariadením zarovnáva uvoľnený povrch pôdy.

- Neprevracia pôdu, pôda si udržiava vlhkosť.
- Narúša hlboké vrstvy pôdy; podporuje vertikálny rast koreňov rastlín.
- Poskytuje úsporu paliva v porovnaní s klasickými zariadeniami na obrábanie pôdy.
- Prevzdušňuje pôdu a vytvára vodnú nádrž pod povrchom.
- Vďaka rôznym možnostiam valcov ponúka možnosť pripraviť hrudkovité pôdy v jednom prechode.