

TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-7

Zváraný hlboký kyprič s pevným rámom 233 cm

Kód tovaru: T89-12243

**Predajca**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/kypric-tsko-standard-zvarany-2330-7-zvarany-tuhy-ram-kyprica-233-cm>

**Parametre**

Názov	Hodnota
Hmotnosť	990 kg
Pracovná šírka	2330 mm
Minimálne HP	110-160 hp
Pracovná hĺbka	450 mm
Počet rozrývačov	7 pcs
Požadovaný výkon	91-118 KW

Popis

Podrývák ako hlavný nástroj na obrábanie pôdy; rozrýva hlboké vrstvy pôdy. Obrába pôdu bez prevracania rovnobežne so smerom jazdy. Môže byť použitý v tvrdých a hrudovatých pôdach. Narúša nepriepustnú vrstvu pôdy, ktorá zabraňuje prenikaniu vody a rastu koreňov. Hviezdicový valec za zariadením zarovnáva uvoľnený povrch pôdy.

- Nепrevracia pôdu, pôda si udržiava vlhkosť.
- Narúša hlboké vrstvy pôdy; podporuje vertikálny rast koreňov rastlín.
- Poskytuje úsporu paliva v porovnaní s klasickými zariadeniami na obrábanie pôdy.
- Prevzdušňuje pôdu a vytvára vodnú nádrž pod povrchom.
- Vďaka rôznym možnostiam valcov ponúka možnosť pripraviť hrudkovité pôdy v jednom prechode.