

## Dal Degan Manda 200

### Namontovaný postrekovač 200L



#### Company seat

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Sales

+34 667 954 677  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/d03-11509>



#### Parameters

Name	Unit
Výkon traktora	25-30 HP
Motorový výkon traktora	19-22 KW
Kapacita (liter)	200 l
Výška	1050 mm
Šírka	2050 mm
Dĺžka	1200 mm
Hmotnosť	120/130 kg

#### Description

Spraying skupina ideálna pre stredne veľké a veľké farmy. Rám je lakovaný a vyrobený z kovových rúr. Nádrž pozostáva z dvoch častí: z hlavnej nádrže a ručnej umývacej nádrže. Vybavený "BETA" boom, postavený s oceľovými rúrkami a vysoko odolnými plastovými živicovými tryskami, je namontovaný na posuvných koľajniciach a nastaviteľný v akejkoľvek výške, jednotlivé držiaky dýz sú vybavené kontrolným ventilom. Filter má možnosť samonaplnenia z prírodných zdrojov (jamky, nádrže na akumuláciu vody, zdroje atď.). homogenizáciu prípravku vykonáva hydroinjektor. Spodná záveska je realizovaná v troch bodoch s Ø22 / 28 mm rukávom. Existuje tiež možnosť inštalácie prochromických rúrok, regulátorov tlaku s viacerými výstupmi a iných zariadení špecifikovaných v voliteľnom zariadení.

#### Štandardné vlastnosti:

dve nádrže: polyetylén s filtrom a krytom 200/300 l a ručná umývacia nádrž 15L vodovodná batéria;

celkový systém vyprázdňovania;

Potiahnutý oceľový rám;

Spodný záves je realizovaný s Ø22 / 28 mm rukávom;

Tri spôsoby regulátor tlaku

Dal Degan DL 260 NP čerpadlo (2 membrány, prietok 60 L / min maximálny tlak 20 bar);

Filter (50mesh=300µm) GEOLINE s možnosťou samoplnenia;

Hydraulické vstrekovače TECOMECE s dýzou Ø1,25mm;

Plastové živicové dýzy GEOLINE typu AZ 0,2 pre pracovný tlak 3 - 4 bary, uhlová živica 110°;