

KL-200

Mini kompaktný nakladač

Kód tovaru: J33-10287



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/minikompaktny-nakladac-kl-200>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	730 kg
Výška zdvihu	max 2000 mm
Hydraulická nádrž	30 L

Popis

Minikompaktný nakladač Jansen® KL-200 je výkonný šmykom riadený nakladač so stojacou obsluhou určený pre všestranné použitie. Tento multifunkčný nakladač s robustným pásovým podvozkom ponúka výnimočnú manévrovateľnosť a stabilitu v rôznych terénoch. Náš Jansen® KL-200 je tak všestranným pomocníkom pre všetky vaše pracovné úlohy. Multifunkčný kompaktný nakladač, ktorý má čo ponúknuť.

KOMPAKTNÝ. VÝKONNÝ. VŠESTRANNÝ.

Robustná konštrukcia: So svetlou výškou 114 mm v strede a 62 mm po stranách sa Jansen® KL-200 dokáže pohybovať po nerovnom teréne bez straty výkonu. Jeho konštrukcia je navrhnutá tak, aby spoľahlivo fungovala aj v náročných podmienkach.

Výkonný motor: Stroj Jansen® KL-200 je vybavený motorom s objemom 306 cm³ a výkonom 6,3 kW pri 3600 otáčkach za minútu a zaisťuje spoľahlivý výkon pri riešení náročných úloh.

Všestranný výkon: Minikompaktný nakladač ponúka maximálnu nosnosť – pozri technické údaje – a maximálnu nakladaciu výšku 2,0 m, vďaka čomu je ideálny pre rôzne úlohy, od manipulácie s materiálom až po úpravu krajiny.

Ľahký a prenosný: Napriek svojmu pôsobivému výkonu je Jansen® KL-200 s čistou hmotnosťou 730 kg (bez príslušenstva) dostatočne ľahký na to, aby sa dal ľahko prepravovať na rôzne pracoviská.

Vynikajúca trakcia a stabilita: V porovnaní s konvenčnými kolesovými modelmi ponúka náš pásový kompaktný nakladač výrazne vylepšenú trakciu. Pásový podvozok zaisťuje rovnomerné rozloženie hmotnosti a optimalizuje tlak na zem, čo vedie k vynikajúcej stabilite a ovládateľnosti. Aj na klzkom alebo nerovnom teréne si Jansen® KL-200 zachováva svoju spoľahlivosť a poskytuje obsluhu najvyššiu úroveň bezpečnosti a pohodlia počas prevádzky.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A FAKTY:

Vďaka sklonu 25 stupňov si lyža Jansen® KL-200 bez námahy poradí so strmým terénom.

Tlak na zem 32 kPa a šírka gumových pásov 180 mm zaisťujú optimálnu trakciu a minimalizujú tlak na zem.

Kapacita čerpadla 2x15 l/min a hydraulická nádrž s objemom 30 litrov zabezpečujú efektívny výkon a dlhú prevádzkovú dobu.

UNIVERZÁLNE POUŽITIE S VOLITEĽNÝM NÁSTROJOM:

Kompaktný nakladač Jansen® KL-200 ponúka širokú škálu voliteľného náradia, ktoré je možné pripojiť a ovládať podľa potreby. Patria sem:

80-litrové vedro na efektívne premiestňovanie a nakladanie materiálov.

Drapací nôž na presné uchopenie predmetov rôznych veľkostí a tvarov.

Paletová vidlica na jednoduché zdvíhanie a prepravu paliet a iných ťažkých bremien.

Nivelačná radlica na vyrovnávanie terénu a vytváranie rovných povrchov.

Oštep na balíky na bezpečnú prepravu okrúhlych alebo štvorcových balíkov.

Guľové ťažné zariadenie K50 na prepravu prívesu, štiepačky dreva alebo iného vybavenia.

Drapač na nakladanie dreva pre efektívnu manipuláciu s drevom a kmeňmi.

Hydraulicky naklápaťelná lyžica s bočným vyklápaním ako ideálne riešenie pre efektívnu a presnú prácu v stavebníctve, poľnohospodárstve alebo terénnych úpravách.

Vďaka tomuto výberu príslušenstva sa dá Jansen® KL-200 bez námahy prispôsobiť rôznym úlohám a pracovným prostrediam, čo ďalej zvyšuje jeho všestrannosť a efektivitu.

ZÁVER

Minikompaktný nakladač Jansen® KL-200 je ideálnym riešením pre stavebné firmy, záhradníkov, farmy a každého, kto potrebuje spoľahlivý a výkonný stroj pre svoje pracovné potreby. Vďaka svojej robustnej konštrukcii, užívateľskej prívetivosti a všestrannosti je nepostrádateľným nástrojom pre akékoľvek stavenisko alebo pracovné prostredie. Či už doma alebo v komerčnom prostredí!

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Benzínový motor: 306 cm³, 8,5 HP, 6,3 kW

Štartér benzínového motora: Elektrický štartér

Nosnosť: meraná s vedrom na zeminu: protizávažie BEZ vodiča: max. 330 kg

Nosnosť: meraná s vedrom na zeminu: protizávažie S vodičom (cca 110 kg): max. 450 kg

Výška zdvihu: max. 2000 mm

Šírka rozchodu: 740 mm

Rýchlosť jazdy: 0 – 2,5 km/h

Kontaktný tlak na zem: 32 kPa

Svetlá výška (stred): 114 mm

Svetlá výška (bočná): 62 mm

Prietok čerpadla: 2x15 l/min

Hydraulická nádrž: 30 l

Schopnosť gradientu: max. 25 stupňov

Hmotnosť: cca 730 kg (bez príslušenstva)

Rozmery po zmontovaní: 1395x751x1200 mm (DxŠxV)

Prepravné rozmery: cca 1460 x 790 x 1300 mm (D x Š x V)

Hmotnosť pri preprave: cca 800 kg