

Tecnovict Mod.280-165

Strižné stroje



Company seat

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Sales

+34 667 954 677
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/t21-2021>



Parameters

| Name | Unit |
|--------------------------------|-------------|
| Hmotnosť | 260 kg |
| Prietok oleja | 28-35 l/min |
| Bočný pohyb | 800 mm |
| Vertikálny posun | 600 mm |
| Šírka topenia | 600-700 mm |
| Vertikálna výška rezacích tyčí | 1650 mm |

Description

Maximálna účinnosť a rýchlosť práce s jednoduchým strojom na bezpečné ostrihanie oboch strán radu vpravo od traktora. Systém vysokorýchlostných čepelí je najvýkonnejší z hľadiska prevádzkovej kapacity v hodinách na hektároch a pomáha v tom silný podvozok v obrátenej U. Funguje s hydraulickým prúdom z traktora, ale odporúča sa použitie s nezávislým hydraulickým stredom v zadnej časti traktora, aby sa zabránilo ohrievaniu. Pevný podvozok je chránený aj pred možnosťou zrážky s pólmi skrytými vegetáciou pomocou bezpečnostného zariadenia, ktoré umožňuje otáčanie celej horizontálnej časti podvozku okolo kolíka umiestneného na vrchole vertikálneho stĺpika a jeho návrat do polohy po zdvihnutí hlavy a prekonaní prekážky.

- Horizontálny hydraulický pohyb 600 mm.
- Vertikálny hydraulický pohyb 800 mm.
- Plávajúca hlava s tlmičmi
- hydraulický náklon +/- 20° ako voliteľný
- Elektrohydraulické ovládacie prvky s joystick
- Bezpečnostné zariadenie pre náraz proti zemi s návratom plynovej pružiny
- Garaging stand