

PHW

Čelný vysokozdvížný vozík (max. nosnosť 700 kg)

Kód tovaru: M16-1621



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/phw-celne-montovany-vysokozdvizny-vozik-max-zdvihacia-kapacita-700-kg>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	320 kg
Zdvíhanie	700 kg

Popis

Hydraulický nakladač namontovaný pred traktorom sa používa na nakladanie a vykladanie tovaru používaného v izolovaných kontajneroch, paletách a kontajneroch a ich prepravu na krátke vzdialenosti. Preprava sa môže vykonávať aj v teréne. Hydraulický nakladač je namontovaný na konzole držiacej prednú nápravu traktora s hydraulickým výstupom pre externý pohon (jednočinný pohon). Maximálna výška zdvihu je 2,4 m a maximálna nosnosť nakladača je 700 kg. Hydraulický nakladač namontovaný pred traktorom sa skladá z dvoch hlavných komponentov: zdvíhacieho mechanizmu a rámu nakladača. Zdvíhací mechanizmus obsahuje: vonkajšie a vnútorné vedenie, dosku pre vidly, zberné vidly, piestový valec a zdvíhacie lano. Rám pozostáva z: ocelevej konštrukcie rámu, konzol (ľavý a pravý) a dvojčinného piestového valca. Montážne konzoly inštalátorského potrubia sú dodávané v samostatnej skrini. Nakladač je poháňaný externým hydraulickým systémom traktora a slúži na pripojenie externého výstupu. Ovládanie je zabezpečené hydraulickým ventilom umiestneným na zadnom blatníku traktora. Pre vychýlenie vodiaceho valca je piest umiestnený vodorovne v spodnej časti rámu. Princíp činnosti všetkých typov nakladačov je rovnaký. Líšia sa iba spôsobom upevnenia konzoly prednej nápravy traktora, pripojením rozdeľovača k externej hydraulike a dĺžkou hydraulického kábla.

- hydraulický bočný posun
- rám vyrobený z dvojitého železného profilu
- nastaviteľný rozstup vidlíc
- možnosť montáže bočného posunu
- skladacie vidlice
- nakladač je možné prispôsobiť väčšine modelov populárnych traktorov (Case, McCormick)
- hydraulický sklon