

## MCMs PHW

**Predný montovaný vidlicový výťah (max. 700 kg zdvíhacia kapacita)**



### Company seat

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Sales

+34 667 954 677  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/m16-1621>



### Parameters

Name	Unit
Hmotnosť	320 kg
Zdvíhanie	700 kg

### Description

Vidlicový hydraulický nakladač namontovaný pred traktorom sa používa na nakladanie a vykladanie tovaru používaného v izolovaných kontajneroch, paletách a kontajneroch a na ich prepravu na krátke vzdialenosti. Doprava môže byť vykonaná off-road. Vidlicový zdvíhací hydraulický nakladač je namontovaný na držiaku na traktore s prednou nápravou s hydraulickým výstupom pre vonkajší (jednočinný ovládač). Maximálna výška výťahu je 2,4 m a maximálna nosnosť nakladača je 700 kg. Vidlicový zdvíhací hydraulický nakladač namontovaný pred traktorom pozostáva z dvoch hlavných komponentov: zdvíhací mechanizmus a rám nakladača. Zdvíhací mechanizmus zahŕňa: vodiacu vonkajšiu a vnútornú dosku pre vidlice, zber vidlice, piestový valec a zdvíhací kábel. Rám pozostáva z: konštrukcie oceľových rámových konzol (vľavo a vpravo) a piestového valca s dvojitým pohybom. Montážne konzoly z vodovodu sú dodávané v samostatnom boxe. Nakladač je poháňaný vonkajším hydraulickým systémom traktora a používa sa na pripojenie vonkajšieho výstupu. Ovládanie je cez hydraulický ventil umiestnený na zadnom nárazníku traktora. Na vychýlenie vodiaceho valca piestu je namontovaný horizontálne v spodnej časti rámu. Princíp činnosti všetkých typov nakladačov je rovnaký. Odlišujú sa len v spôsobe montáže konzol prednej nápravy traktora, potrubia pripojeného k vonkajšej hydraulickej a hydraulickej dĺžke kábla.

- Hidraulic sidershift
- rám z dvojitého železiarskeho profilu
- nastaviteľný rozstup vidlic
- mo nos zostavy postranných posunov
- skladacie vidlice
- nakladač možno prispôbiť väčšine modelov populárnych traktorov (prípad, McCormick)
- hydraulický sklon