

PowerHarrowFR130-600

Rotačné brány so zadným valcom 600 cm

Kód tovaru: F41-4770



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/powerharrowfr130-600-rot%C4%8Dn%C3%A1-br%C3%A1na-so-zadn%C3%BDm-valcom-600-cm>



Parametre

Názov	Hodnota
Spoločnosť	Forigo

Popis

Princíp fungovania týchto strojov je založený na protibežnom vertikálnom rotore s hrotmi, ktoré sú schopné rozdrviť väčšie hrudky a vynikajúco zarovnať pracovný povrch. Tieto stroje pracujú s vertikálnymi protibežnými hrotmi, ktoré umožňujú rozdrviť veľké hrudky a pripraviť veľmi dobre zarovnaný siatkový povrch. Vertikálna os otáčania zaručuje vynikajúce vetranie pôdy a zároveň zachováva jej prirodzené zloženie a štruktúru. Rôzne typy zadných valcov alebo príslušenstva umožňujú nastavenie pracovnej hĺbky a viacnásobné dokončovanie siatkového lôžka, a to ako na rovnom povrchu, tak aj na tvare lôžka. Všetky rotačné brány vyrábané spoločnosťou Forigo sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dlhotrvajúci pracovný výkon s nízkou spotrebou energie. Sériu sa skladá z pevných a skladacích strojov vhodných pre každý typ traktora. Univerzálny 3-bodový záves kat. 2 a 3, Výkyvné ramená traktorového závesu, Hydraulický systém otvárania a sklápania, Hydraulický blokovací systém pre prepravnú polohu, Exkluzívny hydraulický plávajúci systém pre prispôbienie sa pôdnym podmienkam, Centrálna prevodovka 1000 ot./min., Bočné viacrýchlostné prevodovky, Monoblokový hriadeľ držiaka prstov kovaný za tepla, 2x prsty na rotor, Špeciálny obojsmerný systém prstov "ZEUS" ideálny pre nízky príkon, Valcový hriadeľ držiaka prstov proti zaplaveniu, Zadná zarovnávací lišta na hrudy PARABLOC nastaviteľná kľukou, Centrálna nastaviteľné kypriace prsty, Nastaviteľné bočné dosky na pružinách, Výkyvné zadné valce, Pracovná hĺbka nastaviteľná kľukou, Bezpečnostná predná lišta, šírka 250 cm počas prepravy, Lišta zadných svetiel, Bočný kardanový hriadeľ s obmedzovačom krútiaceho momentu so strižnou skrutkou typu SB, Centrálny štandardný kardanový hriadeľ (1"3/8 Z=6 na strane traktora)