

Forigo PowerHarrowFR160-500

Power Harrow so zadným valcom 500 cm



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/f41-4772>



Parametre

Meno	Jednotka
Spoločnosť	Forigo

Popis

Pracovný princíp týchto strojov je založený na prepážke otočného vertikálneho rotora s odtieňmi, schopnými rozpadáť väčšie zhluky a vynikajúce vyrovňovanie pracovnej plochy.) Tieto stroje pracujú s vertikálnymi pultovými rotujúcimi dúškami, ktoré umožňujú rozpadáť veľké zhluky a pripraviť veľmi dobre rovné seedovací povrch. Vertikálna rotačná os zaručuje vynikajúce vetranie pôdy pri zachovaní jej prirodzeného zloženia a štruktúry. Rôzne typy zadných valčekov alebo príslušenstva umožňujú nastaviť pracovnú hĺbku a výrobu viacerých povrchových úprav rozsievачa, ako na rovnom povrchu, tak aj na tvare postele. Všetky výkonové brány vyrábané Forigom sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dlhodobé pracovné výkony s nízkou spotrebou energie. Sériá pozostáva z pevných a skladacích strojov vhodných pre každý typ traktora. Univerzálne 3 bodové spojenie Cat. 2 a 3, kľukaté rameno traktora, hydraulický systém pre otváranie a prevíjanie, hydraulický uzamykací systém pre dopravnú polohu, exkluzívny hydraulický plávajúci systém pre adaptáciu na pôdne podmienky, centrálna prevodovka 1000 ot./min., priečne viacstupňové prevodovky, jednokolesový kinový hriadeľ zateplený, 2x Tines per rotor, Special Tine system obojsmerný "ZEUS" ideálny pre nízkovýkonnú absorpciu, Cylindrický protipolovodný hriadeľ, Zadná levelovacia clod bar PARABLOC nastaviteľné kľukovými rukoväťami, Centrálne nastaviteľné vyraďovacie zariadenie, Nastaviteľné bočné dosky na pružinách, Otočné zadné valčeky, Pracovná hĺbka nastaviteľná kľukovou rukoväťou, Bezpečnostná predná tyč, 250 cm široká pri doprave, Zadná svetelná tyč, Bočná kardinánová šachta s obmedzovačom krútiaceho momentu SB, Centrálna štandardná kardinánová šachta (1+3/8 Z=6 bočné jarmo)