

Forigo PowerHarrowFR200-700

Power Harrow so zadným valcom 700 cm



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/f41-4776>



Parametre

Meno	Jednotka
Spoločnosť	Forigo

Popis

Pracovný princíp týchto strojov je založený na prepážke otočného vertikálneho rotora s odtieňmi, schopnými rozpadáť väčšie zhluky a vynikajúce vyrovňovanie pracovnej plochy.) Tieto stroje pracujú s vertikálnymi pultovými rotujúcimi dúškami, ktoré umožňujú rozpadáť veľké zhluky a pripraviť veľmi dobre rovné seedovací povrch. Vertikálna rotačná os zaručuje vynikajúce vetranie pôdy pri zachovaní jej prirodzeného zloženia a štruktúry. Rôzne typy zadných valčiek alebo príslušenstva umožňujú nastaviť pracovnú hĺbku a výrobu viacerých povrchových úprav rozsievача, ako na rovnom povrchu, tak aj na tvare postele. Všetky výkonové brány vyrábané Forigom sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dlhodobé pracovné výkony s nízkou spotrebou energie. Sériu pozostáva z pevných a skladacích strojov vhodných pre každý typ traktora. Univerzálne 3 bodové spojenie Cat. 2 a 3, spojovacie ramená traktora, hydraulický systém na otváranie a prekládanie, hydraulický uzamykací systém pre dopravnú polohu, exkluzívny hydraulický plávajúci systém na prispôsobenie sa pôdnym podmienkam, centrálna prevodovka 1000 ot./min., priečne viacstupňové prevodovky, jednokolesový kinový hriadeľ zateplený, 2x Tines per rotor, Special Tine system obojsmerný "ZEUS" ideálny pre nízkovýkonovú absorpciu, Cylindrický protipovodňový hriadeľ, Zadný levelovací blok PARABLOC nastaviteľný kľukovými rukoväťami, Centrálne nastaviteľné vyraďovacie zariadenie, Nastaviteľné bočné dosky na pružinách, Otočné zadné valčeky, Pracovná hĺbka nastaviteľná kľukovou rukoväťou, Bezpečnostná predná tyč, 225 cm široká počas prepravy, Zadná svetelná tyč, Bočná kardanová šachta s automatickým obmedzovačom krútiaceho momentu typu SC, Centrálne štandardná kardanová šachta (13/8 Z=6 bočné jarmo)