AgroHof.com hu de ro it

MCMs RB-150

150 cm zadná namontovaná kosačka fleil (s kladivami)

Company seat

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Sales

+34 667 954 677
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/sku/m16-1596

Parameters

Name	Unit
Bočný pohyb (mm)	320 mm
Pracovná šírka	1500 mm
Hmotnosť	600 kg
Pracovná kapacita	25 ha/h
Minimálne HP	41 hp
Úder	70 mm

Description

Ohybný vetvový drtič je trojbodový spoj (RUP) namontovaný stroj určený na použitie s poľnohospodárskymi traktormi triedy 0.9T a vyššie. Pohon sa prenáša cez PTO hriadeľ traktora. Skartácia sa bežne používa v sadoch, bobuliach, lúkach a poliach. Stroj skartuje trávy, zvyšky úrody, slamu, konáre (až do ø7 cm), kríkovú pôdu. Strúhaný materiál zostáva na zemi ako organické hnojivo. Puzdro stroja je zvarovaná oceľová konštrukcia vyrobená z profilov a dosiek. V prednej časti tela sú pohyblivé predné kryty, na zadnej strane je výstupný kryt nastaviteľný. Na pripojenie traktora k stroju je vpredu namontované trojbodové spojenie. Pripojenie skartovacieho stroja môže byť symetrické pozdĺž osi traktora alebo posunutej doprava. Posuv je vyrobený dvojčinným valcom namontovaným na stroji, poháňaným vonkajším hydraulickým systémom traktora. V zadnej časti tela je namontovaný nosný valec na nastavenie výšky drvenia a kosenia. V strede karosérie je namontovaná uhlová prevodovka, ktorá prenáša pohon do prevodu pásu a cez V-pásy do hriadeľa noža. Flail nože sú namontované na nožnej šachte, ktorá je umiestnená horizontálne k zemi. Otáčanie hriadeľa je protirotujúce pri jazde vpred s strojom a predstavuje približne 2000 rpm pri 540 rpm traktora PTO.

- Hidraulická zmena
- predné nosné koleso
- digitálny tvar hriadeľa s priemerom 20 cm
- nastaviteľná výška rezu
- zber plechoviek vo verzii RB-PT
- kladivá s hmotnosťou 13 kg
- zadné nosné koleso