

MCMs RB-150PT

150 cm predná/zadná namontovaná plávacia kosačka



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+34 667 954 677
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/m16-1598>



Parametre

Meno	Jednotka
Bočný pohyb (mm)	320 mm
Pracovná šírka	1500 mm
Hmotnosť	645 kg
Pracovná kapacita	0,1-1 ha/h
Minimálne HP	41 hp
Úder	70 mm

Popis

Ohybný vetvový drtič je trojbodový spoj (RUP) namontovaný stroj určený na použitie s poľnohospodárskymi traktormi triedy 0.9T a vyššie. Pohon sa prenáša cez PTO hriadeľ traktora. Skartácia sa bežne používa v sadoch, bobuliach, lúkach a poliach. Stroj skartuje trávy, zvyšky úrody, slamu, konáre (až do ø7 cm), kríkovú pôdu. Strúhaný materiál zostáva na zemi ako organické hnojivo. Puzdro stroja je zvarovaná oceľová konštrukcia vyrobená z profilov a dosiek. V prednej časti tela sú pohyblivé predné kryty, na zadnej strane je výstupný kryt nastaviteľný. Na pripojenie traktora k stroju je vpredu namontované trojbodové spojenie. Pripojenie skartovacieho stroja môže byť symetrické pozdĺž osi traktora alebo posunutej doprava. Posuv je vyrobený dvojčinným valcom namontovaným na stroji, poháňaným vonkajším hydraulickým systémom traktora. V zadnej časti tela je namontovaný nosný valec na nastavenie výšky drvenia a kosenia. V strede karosérie je namontovaná uhlová prevodovka, ktorá prenáša pohon do prevodu pásu a cez V-pásky do hriadeľa noža. Flail nože sú namontované na nožnej šachte, ktorá je umiestnená horizontálne k zemi. Otáčanie hriadeľa je protiototujúce pri jazde vpred s strojom a predstavuje približne 2000 rpm pri 540 rpm traktora PTO.

- Hidraulická zmena
- predné nosné koleso
- digitálny tvar hriadeľa s priemerom 20 cm
- nastaviteľná výška rezu
- zber plechoviek vo verzii RB-PT
- kladivá s hmotnosťou 13 kg
- zadné nosné koleso