

RB-150PT

150 cm cepová kosačka namontovaná vpredu/vzadu

Kód tovaru: M16-1598

**Predajca**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/rb-150pt-150-cm-vpreduvzadu-nesena-cepova-kosacka>

**Parametre**

Názov	Hodnota
Hmotnosť	645 kg
Pracovná šírka	1500 mm
Minimálne HP	41 hp
Klinový úder	70 mm
Pracovná kapacita	0,1-1 ha/h
Bočný posun (mm)	320 mm

Popis

Cepový drvič konárov je stroj s trojbodovým závesom (RUP) určený na použitie s poľnohospodárskymi traktormi triedy 0,9T a vyššej. Pohon sa prenáša cez vývodový hriadeľ traktora. Drvič sa široko používa v sadoch, na bobuľovinách, lúkach a poliach. Stroj drví trávy, zvyšky po zbere úrody, slamu, konáre (do ø7 cm), krovinatú pôdu. Drvený materiál zostáva na zemi ako organické hnojivo. Plášť stroja je zváraná oceľová konštrukcia vyrobená z profilov a dosiek. V prednej časti karosérie sú pohyblivé predné kryty, v zadnej časti je nastaviteľný výstupný kryt. Na pripojenie traktora k stroju je vpredu namontovaný trojbodový záves. Pripojenie drviča môže byť symetrické pozdĺž osi traktora alebo posunuté doprava. Posun je zabezpečený dvojčinným valcom namontovaným na stroji, poháňaným externým hydraulickým systémom traktora. V zadnej časti karosérie je namontovaný oporný valec na nastavenie výšky drvenia a kosenia. V strede tela je umiestnená uhlová prevodovka, ktorá prenáša pohon na remeňový prevod a cez klinové remene na hriadeľ noža. Cepové nože sú namontované na hriadeli noža, ktorý je umiestnený vodorovne vzhľadom na zem. Otáčanie hriadeľa je pri jazde stroja dopredu protismerné a dosahuje približne 2000 ot./min pri 540 ot./min vývodového hriadeľa traktora.

- hydraulický posun
- predné oporné koleso
- digitálne tvarovaná tyč s priemerom 20 cm
- nastaviteľná výška kosenia
- zberné hroty vo verzii RB-PT
- naklápacie kladivá s hmotnosťou 13 kg
- zadné oporné koleso