

## Belafer RE-120

### Rotačná rukoväť 120 cm



#### Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Predaj

+34 667 954 677  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/b15-5446>



#### Parametre

Meno	Jednotka
Pracovná šírka	1200 mm
Pracovná hĺbka	12 mm
Minimálne HP	35 hp
Počet diskov na rotore	5 pcs
Počet rotavátorových čepeľí	30 pcs
Hmotnosť	320 kg
Maximálny HP	40 HP

#### Popis

Polozosilnená pevná rotačná rukoväť s vysokým výkonom pre všetky typy plantáží a škôlok. Osobitne sa odporúča pre traktory všetkých modelov a výkonov od 30 do 60 koní.

Má 6 nožov na disk a hriadeľ rotora s prenosom pomocou piónov a režaze v olejovom kúpeli 1 1/2", čo umožňuje dobrú prácu s nízkou spotrebou energie. Pracovná hĺbka je 12 cm a model RE má konvenčné bezpečnostné systémy kardanu na vzlet s diskovou spojkou.

Podobne je spojovací systém k traktoru pomocou trojbodových spojovacích dosiek pre traktor, a preto umožňuje širokú škálu kotviacich opatrení pre rôzne traktory. Zadné závesné dvere sú vyrábané v modeli Re frézy v rôznych formátoch.

RE sa vyrába aj v rôznych šírkach od 1,00 metrov do 1,80 metrov.

Poľnohospodársky stroj plní pracovné ciele pre prípravu sejiieb, burinu polí a prípravu pôdy pre sejacie záhony.

Pevná polozosilnená rotačná rukoväť RE

Séria RE používajú poloprofesionáli v ovocných poľnohospodárskych podnikoch, vinohradníci a záhradníci pre svoj vysoký výkon a spoľahlivosť aj v náročnom teréne. Možnosť: Dá sa objednať pomocou systému bočného posuvu pomocou hydraulického valca, ktorý umožňuje pohyb stroja z kolesa traktora.

Stojan:

- 1 1/2" reťazový pohon v olejovom kúpeli.
- Jednorýchlostná skupina.
- 6 čepele na disk.
- Kardanová šachta a stopové kolíky.
- Smer otáčania vpravo.
- Hĺbka práce do 12 cm. Nastaviteľné šmykmi.
- Rýchlosť motora 220 ot./min.