

**TSCO-
Power
Harrow****Predajca**

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIČ: 25366895-2-03

IČ DPH: HU25366895

**Heavy
Duty
400****Predaj**

+36 56 770 010

info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt->[sk/rota%C4%8Dn%C3%A9%20br%C3%A1ny%20TSCO%20Heavy%20Duty%20400,%20rota%C4%8Dn%C3%A9%20br%C3%A1ny%20400%20cm](https://agrohof.sk/rota%C4%8Dn%C3%A9%20br%C3%A1ny%20TSCO%20Heavy%20Duty%20400,%20rota%C4%8Dn%C3%A9%20br%C3%A1ny%20400%20cm)Rotačné
brány 400
cmKód tovaru:
T89-6715**Parametre**

Názov	Hodnota
Hmotnosť	1760 kg
Pracovná šírka	4000 mm
Minimálne HP	160 hp
Šírka	4100 mm
Počet motyk	32 pcs
Pracovná hĺbka	300 mm

Popis

Rotačná brána je stroj na obrábanie pôdy so zvislými nožmi, ktoré sa plynule otáčajú doprava a doľava. Pripravuje sejbové lôžko; odstraňuje burinu a rastlinné zvyšky; mieša hnojivo; vytvára vodné kanály v hlbších vrstvách pôdy. Taktiež minimalizuje stratifikáciu. Rotačná brána neobraca pôdu, udržiava vlhkosť vo vnútri. Keďže nože pracujú doprava aj doľava, nezadržiavajú žiadnu pôdu ani blato. Vertikálna prevádzka zvyšuje príjem vody do pôdy. Umožňuje koreňom rastlín rýchlejšie sa rozvíjať tým, že zabraňuje stratifikácii hlboko v pôde. Špeciálne nastavené zarovnanie nožov zvyšuje účinnosť a zároveň znižuje vibrácie. Pripojovací nástroj sejiacieho stroja umožňuje prípravu sejbového lôžka a súčasný výsev. ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE Univerzálny 3-bodový záves CAT II 1 3/8" Z6 drážkovaný vývodový hriadeľ Ochranný hriadeľ vývodového hriadeľa s dvojitém výstupom Prevodovka s otáčkami 540-750-1000 ot./min. poskytuje 2500-3000: min:195 max: 361 3500-4000: min:236 max:437 Rýchlosť rotora Dĺžka 300 mm Hrúbka 15 mm Vysokokvalitné nože. Valec s odlučovačom kalu Systém prevencie zamotania rotora (vyvinutý spoločnosťou Toscano; zabraňuje zamotaniu hadíc, lán, drôtov atď.) Systém proti zaseknutiu (zabraňuje zaseknutiu kameňov medzi rotormi) Nastavenie čapu zadného valca Nastaviteľný nivelačný profil Výkyvné predné závesy Mobilné a nastaviteľné bočné kryty Odnímateľné ochranné kryty CE