

TSCO-Power Harrow - Standard 250

Rotačné brány 250 cm

Kód tovaru: T89-6712



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/rotacne-brany-tsko-standardne-250-rotacne-brany-250-cm>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	1184 kg
Pracovná šírka	2500 mm
Minimálne HP	80 hp
Šírka	2600 mm
Počet motyk	20 pcs
Pracovná hĺbka	280 mm

Popis

Rotačná brána je stroj na obrábanie pôdy so zvislými nožmi, ktoré sa plynule otáčajú doprava a doľava. Pripravuje sejbové lôžko; odstraňuje burinu a rastlinné zvyšky; mieša hnojivo; vytvára vodné kanály v hlbších vrstvách pôdy. Taktiež minimalizuje stratifikáciu. Rotačná brána neobraca pôdu, udržiava vlhkosť vo vnútri. Keďže nože pracujú doprava aj doľava, nezadržávajú žiadnu pôdu ani blato. Vertikálna prevádzka zvyšuje príjem vody do pôdy. Umožňuje koreňom rastlín rýchlejšie sa rozvíjať tým, že zabraňuje stratifikácii hlboko v pôde. Špeciálne nastavené zarovnanie nožov zvyšuje účinnosť a zároveň znižuje vibrácie. Pripojovací nástroj sejiacieho stroja umožňuje prípravu sejbového lôžka a súčasný výsev. ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE Univerzálny 3-bodový záves CAT II 1 3/8" Z6 drážkovaný vývodový hriadeľ Ochranný hriadeľ vývodového hriadeľa s dvojitém výstupom Prevodovka s otáčkami 540-750-1000 ot./min poskytuje 2500-3000: min:195 max:361 3500-4000: min:236 max:437 Rýchlosť rotora Dĺžka 280 mm Hrúbka 12 mm Vysokokvalitné nože. Valec s odlučovačom kalu Systém prevencie zamotania rotora (vyvinutý spoločnosťou Toscano; zabraňuje zamotaniu hadíc, lán, drôtov atď.) Systém proti zaseknutiu (zabraňuje zaseknutiu kameňov medzi rotormi) Nastavenie čapu zadného valca Nastaviteľný nivelačný profil Mobilné a nastaviteľné bočné kryty Odnímateľné bezpečnostné kryty CE