

FFR-440-TRACK-AV2

4,4 m rotačný kultivátor s kardanovým pohonom

Kód tovaru: B15-1697

**Predajca**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/rotacny-kultivator-s-kardanovym-pohonom-ffr-440-track-av2-44-m>

**Parametre**

Názov	Hodnota
Pracovná šírka	4400 mm
Hmotnosť	2660 kg
Minimálne HP	150 hp

Popis

Je obzvlášť odporúčaný pre traktory všetkých modelov s výkonom od 150 do 350 koní. Rotačný kultivátor FFR Laborator TRACK-AV2 spĺňa pracovné ciele pre prípravu sadeníc, odstraňovanie buriny a prípravu pôdy na sadenie záhonov. Má 6 nožov na 10 mm disk. Je ošetrený bórom a hriadeľ rotora je prepojený pastorkami v olejovom kúpeli, čo umožňuje dobrú prácu s nízkou spotrebou energie. Pracovná hĺbka je 24 - 26 cm a model FFR-L Laborator TRACK-AV2 má kardanové systémy k vývodovému hriadeľu s diferenciálnou dvojamelovou spojkou a prevodovky s výkonom až 300 koní. Systém pripojenia k traktoru je pomocou 3-bodového závesu pre traktory kategórií CAT-II a CAT-III, a preto umožňuje širokú škálu ukotvení k rôznym traktorom. Skladacie zadné dvere sa vyrábajú pre rotačný kultivátor FFR Laborator TRACK-AV2 v rôznych formátoch. Poľnohospodársky rotačný kultivátor FFR Laborator TRACK-AV2 má rôzne možnosti, ako sú predné disky, odstraňovač odtlačkov prstov, rôzne systémy zadných valcov a hák na sejačku. Vyrába sa tiež v rôznych šírkach od 4,40 metra do 6,00 metra.

Model vybavený nasledujúcimi vlastnosťami:

- Jednorýchlostná diferenciálna skupina s výkonom 240 a 300 HP. Pri modeli 6 m.
- Vývodový hriadeľ. Pri 1000 ot./min.
- Otáčky rotora lopatiek od 240 do 260 ot./min.
- Dvojprevodová prevodovka v olejovom kúpeli
- Bočné pohony a telesá vysilačov 1 3/4"
- kompaktný s olejovými nástavcami.
- Štandardné 10 mm čepele. S dvojitou prírubou a skrutkami.
- 16 mm. Vyrobené z ocele.
- Dvojitý bočný valec s bezpečnostným systémom.
- Hladké alebo valcové valce, delené so systémom hydraulického zdvíhania.
- Transportný systém so skladacími valcami a
- poistné ventily.
- Prílohy CAT-III-IV.
- Bočné disky, mazací systém a mriežkový systém
- stred prekrytia.
- Model vyrobený podľa predpisov EHS.