

Forigo RotaryTillerDF6-600

Rotačná obruč 600 cm



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/f41-4823>



Parametre

Meno	Jednotka
Spoločnosť	Forigo

Popis

Strojové zariadenia pozostávajúce z rukoväťového rotora, vybavené lopatkami otáčajúcimi sa v smere smeru traktora a zadnou kapucňou pre pôdu obsahujúcu. Pracovnú hĺbku možno nastaviť bočnými šmykmi, kolesami, valčekmi alebo zadnými podložkami. Naše rotačné vrtáky dosahujú veľmi vysokú úroveň obrábania pôdy, dokonca aj za prítomnosti buriny, kultúrnych zvyškov a veľmi tvrdých polí. Preto sú vhodné pre primárnu ako pre sekundárnu prípravu pôdy. Horizontálny obrábací rotor, ktorý je k dispozícii v rôznych priemeroch, sa môže zmestiť do rôznych typov lopatiek, vo vzťahu k pôdnym prírodným podmienkam a pracovným postupom. Sériá pozostáva z pevného, hnutelného, mechanického alebo hydraulického systému a skladacích strojov do šírky 700 cm. Univerzálny 3 bodový spoj Kat. 2 a 3, kývajúce ramená traktora, Jednostupňová prevodovka 1000 rpm PTO, Špeciálna FORIGO s dvojitém prevodom poháňaným 6 prevodovými stupňami v olejovom kúpeli, Ovládacie bočné vnútorné prevodovky v olejovom kúpeli, Predný vrtuľový rotor Ø600 mm, Odnímateľné prírubové rotory s hornými čepeľmi smerom von, 6x rýchlostné "C" čepele na prírubu, Oceľové ochranné protiotrubne, Zadné nastaviteľné kapucne, Hydraulické systémy na otváranie a prehýbanie, hydraulický uzamykací systém pre dopravnú polohu, Hĺbka nastaviteľná kľukou, 280 cm široká počas prepravy, Zadná svetelná tyč, Bočná kardanová šachta s automatickým obmedzovačom krútiaceho momentu typu SC, Centrálna štandardná kardanová šachta (113/8 Z = 6 ramienka)