

KSS 1800

Rozmetadlo (1800 l)

Kód tovaru: F189-12236



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/rozmetadlo-kss-1800-1800l>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	605 kg
Objem (liter)	1800 l
Prietok oleja	40 l/min
Hydraulický tlak	175 bar
Maximálna povolená hmotnosť	1250 kg

Popis

Všestranný. Tento rozmetač je vyvinutý na rozmetávanie ťažších a ľahších typov podstielky.

Ťažko spracovateľné, ako napríklad konský hnoj alebo zmes kriedy/vody/slamy. Vedro má špeciálny

tvar, aby sa podstielkový materiál ľahko ponoril. Dva samostatne poháňané dávkovacie valce s

Vysokovýkonné hydraulické motory zabraňujú upchávaniu.

Rozmetadlo dokáže spracovať piliny, drvenú slamu, nasekanú slamu, suchý kompost, zelenú podstielku, konský hnoj, vápno a zmes vápna, vody a slamy.

Podrobnosti nájdete v tabuľke v úvode.

Na spracovanie pilín, mletej slamy, mletej repkovej slamy, suchého kompostu, zmesi pilín / mletého ľanu a vápna, čistého vápna a slamených peliet je potrebná voliteľná nastaviteľná spodná doska.

KSS 1800 je štandardom pre stredné až veľké hospodárske farmy. Kombinuje objem 1,8 m³ s odolnými komponentmi navrhnutými pre každodenné a intenzívne používanie.

Technické prednosti:

Dvojité vyprázdňovanie: Štandardne ľavostranné a pravostranné vyprázdňovanie.

Trvanlivosť Hardoxu: Vybavené reznou hranou a opotrebovávacím pásom Hardox pre maximálnu životnosť počas samonabíjania.

Integrovaná ochrana pohonu: Vo vnútri valcov sú umiestnené hydraulické motory s vysokým krútiacim momentom, ktoré sú vybavené flexibilnými spojkami a pretlakovými ventilmi, aby sa predišlo poškodeniu v dôsledku upchatia.

Dvojité dávkovanie: Dva veľké miešacie valce na základni zabezpečujú konzistentný tok materiálu na pás bez „premostenia“.

Dopravník pre vysoké zaťaženie: KSS 1800 sa štandardne dodáva s trojvrstvovým PVC pásom. Hnacie aj sledovacie valčeky sú pogumované, aby sa zabezpečilo nulové šmýkanie aj vo vlhkých podmienkach.

Samočistiaca konštrukcia: Integrované okrajové tesnenia a škrabky zabraňujú hromadeniu materiálu pod pásom.

Dostupné možnosti pre model 1800:

- Nastaviteľná spodná doska: Odnímateľná doska na jemné doladenie medzery pre rôzne materiály podstielky.
- Hydraulická regulácia rýchlosti: Plynule nastaviteľná rýchlosť dopravného pásu (jednosmerná alebo dvojsmerná).
- Obmedzovač prietoku a tlaku: Odporúča sa, ak nosný stroj poskytuje nadmerný prietok oleja alebo tlak.