AgroHof.sk

SA424-R (Y95-10744)

Traktor (ROPS) 26 HP

Kód tovaru: Y95-10744



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/sa424-r-demo-tractor-rops-26-hp

Parametre

Názov	Hodnota
Valce	3 ks
Krútiaci moment	67.8 Nm
Generátor	12V/55 A
Batéria	12V/54 Ah
Kruh otáčania	2600 mm
Maximálna rýchlosť vpred	23.3 km/h
Výkon vývodového hriadeľa	14.5 kW
Otáčky zadného vývodového hriadeľa	540 ot/min
Stredné otáčky vývodového hriadeľa	2000 ot/min
Otáčky predného vývodového hriadeľa	1000 ot/min
Objem palivovej nádrže	23 L
Objem nádrže na hydraulický olej	15 L
Kapacita hydro čerpadla	28.3 l/min
Hydraulické čerpadlá	15.1 l/min
Hydraulický tlak	167 bar
Hydraulické pripojenie / pár	2 .
3-bodová zdvíhacia kapacita	713 kg
Zdvíhacia kapacita predného 3-bodového závesu	530 kg
Dĺžka	2793 mm
Šírka	1436 mm
Svetlá výška	260 mm
Výška	1675 mm
Rázvor kolies	160 cm
Hmotnosť	846 kg
Motor	3TNM72-DRE HP
Prenos	Hydrostatic 2 Range
Výkon motora traktora	18.9 KW
Výkon traktora	26 HP
Objem motora	1115 cm3

AgroHof.sk

Popis

Priemyselná sada kolies R4, rozmer: FT: 23x8,50-12 - RT: 14-17,5
Držiak závažia na nos + 3 závažia s hmotnosťou 20 kg (max. 5 kusov)
Krabica na náradie
Predné mechanické ťažné zariadenie namontované na podvozku

- demonštrácia, traktor s ochrannou konštrukciou proti prevráteniu
- 3-valcový vznetový motor Yanmar typu 3TNM72-DRE s výkonom 26 koní a objemom 1115 cm³
- Palivová nádrž: 23 l
- Krútiaci moment: 67,8 NM
- Pohon: Hydrostatický
- Typ prevodovky: 2-stupňová hydro
- 2 rýchlostné rozsahy 500 m/h - 10 km/h, 0 - 20 km/h
- Brzda: Viackotúčová v olejovej náboji
- Pohon všetkých kolies: Mechanicky prepínateľný
- Výkon na vývodovom hriadeli: 19 HP
- Otáčky zadného vývodového hriadeľa: 540 ot./min.
- Otáčky predného (voliteľného) vývodového hriadeľa: 1000 ot./min.
- Stredné (voliteľné) otáčky vývodového hriadeľa: 2000 ot./min.
- Nádrž na hydraulický olej: 15,5 l
- Hydraulický výkon: 15,1 l/min a 167 barov
- Diaľkové hydraulické obvody: 2 páry na pravej strane traktora
- Riadenie: Servoposilňovač
- Zadný trojbodový typ: záves kat. I
- Trojbodová nosnosť vzadu/vpredu: 713 / 530 kg
- Rozmery (D x Š x V): 2 793 x 1 436 x 1 675 mm
- Polomer otáčania: 2 600 mm
- Svetlá výška: 260 mm
- Hmotnosť: 846 kg
- Ťažná kapacita nebrzdeného prívesu: 700 kg
- Ťažná kapacita brzdeného prívesu: 1 600 kg
- Plynulé a plynulé radenie prevodových stupňov od nuly po maximálnu rýchlosť
- Programovateľný ručný plyn v oboch rýchlostných rozsahoch