

Yanmar SA424-R (demo)

Traktor (ROPS) 26 HP



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/y95-12489>



Parametre

Meno	Jednotka
Valce	3 pcs
Krútiaci moment	67.8 Nm
Generátor	12V/55 A
Batéria	12V/54 Ah
Kruh otáčania	2600 mm
Maximálna rýchlosť vpred	23.3 km/h
PTO Výkon	14.5 kW
Zadná PTO Rýchlosť	540 RPM
Mid. PTO Rýchlosť	2000 RPM
Predná rýchlosť PTO	1000 RPM
Objem palivovej nádrže	23 L
Objem hydraulickej nádrže na olej	15 L
Kapacita vodnej energie Čerpadlo	28.3 l/min
Hydraulické čerpadlá	15.1 l/min
Hydraulické tlaky	167 bar
Hydraulické spojenie / pár	2 .
3-bodová zdvihová kapacita	713 kg
Predná 3-bodová zdvihová kapacita	530 kg
Dĺžka	2793 mm
Šírka	1436 mm
Svetlá výška	260 mm
Výška	1675 mm
Rázvor	160 cm
Hmotnosť	846 kg

Meno	Jednotka
Motor	3TNM72-DRE HP
Prenos	Hydrostatic 2 Range
Motorový výkon traktora	18.9 KW
Výkon traktora	26 HP
Veľkosť motora	1115 cm ³

Popis

- Sada kolies na trávnik R4, Rozmer: FT: 23x8,50-12 - RT: 36x13,50-15
Predné mechanické závesné zariadenie namontované na podvozku

- demo, traktor s prevrátením ochrannej konštrukcie
- 3TNM72-DRE typ, 26 hp, 3-valec, 1115 cm³ Yanmar dieselový motor
- Palivová nádrž: 23 l
- Krútiaci moment: 67,8 NM
- pohon: hydrostatický
- Typ prevodovky: 2-rýchlostná vodná
- 2 rozsahy rýchlosti 500 m/h - 10 km/h, 0 - 20 km/h
- Brake: Multi-disc olej-immersed
- Pohon všetkých kolies: Mechanicky prestaviteľné
- Výkon na PTO šachte: 19 HP
- Zadné PTO otáčky: 540 rpm
- Predné (voliteľné) PTO otáčky: 1000 ot/min
- stredné (nepovinné) otáčky PTO: 2000 rpm
- Nádrž na hydraulický olej: 15,5 l
- hydraulický výkon: 15,1 l/min a 167 bar
- Diaľkové hydraulické obvody: 2 páry na pravej strane traktora
- Riadenie: Servo podporované
- Zadný trojbodový typ: Mačka. I väzba
- trojbodová zdvíhacia kapacita zadná / predná: 713 / 530 kg
- Rozmery (L x W x H): 2,793 x 1,436 x 1,675 mm
- Kruh otáčania: 2,600 mm
- svetlá výška: 260 mm
- Hmotnosť: 846 kg
- Vlečná kapacita pre nebrzdené prípojné vozidlo: 700 kg
- Vlečná kapacita pre brzdené prípojné vozidlo: 1600 kg
- Hladké a nekrotické prevody sa menia z nuly na maximálnu rýchlosť
- Programovateľné ručné škrtiace klapky v oboch rozsahoch rýchlosti